

Climateq® PRO 180 BLACK

Deklaracja Właściwości Użytkowych 01/2019/180/CL

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Membrana wysokoparoprzepuszczalna Climateq® PRO180 BLACK
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Membrana paroprzepuszczalna Climateq® przeznaczona do stosowania, jako wyrób podkładowy i warstwa paroprzepuszczalna pod nieciągłe pokrycia dachowe, dachów skośnych oraz jako paroprzepuszczalny wyrób podkładowy stosowany pod zewnętrznymi okładzinami ścian, w celu uniknięcia przenikania wiatru i przesiąkania wody z zewnątrz. Wyroby należy montować zgodnie z instrukcją producenta.
- Producent:
ZPHU WA-BIS Waldemar Wata, Łany 66, 28-330 Wodzisław, POLAND
Zakład produkcyjny: Łany 66, 28-330 Wodzisław, POLAND
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **System 3.**
- Norma zharmonizowana:
EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe.
EN 13859-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wroby podkładowe do ścian.
Laboratorium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oddział zamiejscowy Al. W. Korfanteo 193A, 40-157 Katowice, Jednostka notyfikowana nr 1454. przeprowadziło badania w systemie 3
- Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA
Klasa reakcji na ogień [Klasa]	E	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odporność na przesiąkanie przed starzeniem [Klasa]	W1	
Wytrzymałość na rozciąganie przed starzeniem, [N/50mm]: - wzdłuż - w poprzek	460 ± 50 250 ± 50	
Wydłużenia przed starzeniem, [%]: - wzdłuż - w poprzek	75 ± 20 90 ± 20	
Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem, [N]: - wzdłuż - w poprzek	170 ± 45 215 ± 55	
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]	-40	
Odporność na przesiąkanie po starzeniu [Klasa]	W1	
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu, [N/50mm]: - wzdłuż - w poprzek	420 ± 40 225 ± 20	
Wydłużenia po starzeniu, [%]: - wzdłuż/ - w poprzek	55 ± 40 65 ± 40	

Właściwości użytkowe wyrobu, określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Łany dn. 28.03.2019

W imieniu producenta podpisał:
Waldemar Wata – Właściciel

.....