

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LWK Plus

SCHODY STRYCHOWE SEGMENTOWE SKŁADANE
Z DREWNIANĄ DRABINKĄ

TYP SCHODÓW	LWK Plus
	 Spełniają normę EN14975
I. ZASTOSOWANIE	
Wysokość pomieszczenia [cm]	280, 305
Montaż	- produkt kompletnie zmontowany, - prosty montaż (zaczepianie klapy na tzw. klik)
II. CECHY	
Skrzynka	z drewna sosnowego
Kłapa	termoizolacyjna
Kolor klapy	biała
Zamek	+
Mechanizm odciążający	-
Drabinka	z drewna sosnowego
Uszczelka	obwodowa
Stopnie	antypoślizgowe
Poręcz	x 1
Listwy wykończeniowe	-
Stopki	+ (tylko w wersji 3-segmentowej)
III. PARAMETRY TECHNICZNE	
Współczynnik przenikania ciepła U klapy	1,1 W/m²K
Grubość izolacji termicznej	3 cm
Grubość klapy	3,6 cm
Dopuszczalne obciążenie	160 kg
IV. OPCJE	
Akcesoria	- barierka - poręcz - kątowniki montażowe - listwy drewniane - listwy plastikowe - stopki (tylko w wersji 3-segmentowej) - nadstawka - luk górny * - zestaw izolacyjny - dodatkowy stopień drewniany - mechanizm odciążający (tylko dla schodów 3-seg.)

* dla schodów 4 - segmentowych oraz schodów nożycowych konieczne jest zamontowanie nadstawki LXN przed montażem luku górnego

V. SCHEMAT SCHODÓW

The diagram illustrates the technical specifications for a staircase. It includes three main views: a side elevation, a top plan, and a detail of the landing. The side elevation shows the overall height H, the width of the staircase W, and the width of the landing A. The top plan shows the length of the staircase L, the width of the landing B, and the width of the staircase C. The detail view shows the width of the landing K. Other dimensions include E (width of the staircase), M (width of the landing), N (width of the staircase), P (width of the landing), R (width of the staircase), S (width of the staircase), and Z (width of the landing).

VI. PARAMETRY DRABINEK

Długość stopni [cm]	E	30 dla schodów o szerokości 55 cm 34 dla schodów o szerokości >55 cm
Szerokość stopni [cm]	S	8
Odległość między stopniami [cm]	G	25
Grubość stopnia [cm]	Z	2

VII. PARAMETRY SCHODÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARÓW

Wymiary otworu w suficie [cm]	AxB	55x111	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	60x130	60x140	70x130	70x140
Wysokość pomieszczenia [cm]	H																
Min. wysokość pomieszczenia [cm]	H _{min}	232	250		232	250		232		232		246					
Wymiary schodów [cm]	WxL	53x109,4	58x92,4	58x98,4	58x109,4	58x118,4	58x128,4	68x92,4	68x98,4	68x109,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	58x138,4	68x128,4	68x138,4
Wymiary skrzyni w świetle [cm]	MxN	49x105	54x88	54x94	54x105	54x114	54x124	64x88	64x94	64x105	64x114	64x124	64x134	54x124	54x134	64x124	64x134
Wysokość złożonych schodów [cm]	K	27	35		27	35		27		27		27					
Odległość zamachowa [cm]	R	153	128	153	156	128	153	156	175								
Odległość po rozłożeniu drabinki [cm]	C	113	114	113	120	114	113	120	135								
Cofnięcie płyty po otwarciu [cm]	P																
Wysokość skrzynki [cm]																	
Ilość segmentów		3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4