

Jednoskładnikowy grunt, przygotowujący podłoże. Poprawia przyczepność do podłoża.

Poprawia przyczepność, wyrównuje nierównomierną chłonność podłoża oraz ją zmniejsza, zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża, chroni podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci



ZALETY

- ▶ zmniejsza chłonność podłoża porowatych wymalowanych wcześniej ścian i elewacji
- ▶ skutecznie wzmacnia podłoże, które jest przeznaczone pod tapetowanie
- ▶ zwiększa przyczepność do powierzchni
- ▶ ułatwia odrywanie tapet przy renowacji pomieszczeń
- ▶ zwiększa elastyczność i odporność na zarysowania

ZASTOSOWANIE

- ▶ do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowo-kartonowych, gipsowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych
- ▶ pod farby, tynki, tapety, jaskrychy, posadzki wyrównujące, płytki ceramiczne, szpachlówki i kleje
- ▶ jako podkład ułatwia odrywanie tapet przy renowacji pomieszczeń

DANE TECHNICZNE

Kolor	biały
Rozpuszczalność w wodzie	mieszalny
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Zalecana ilość warstw	2-3
Schnięcie	3-4 godz.*

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt) *Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzenia

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

- podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i smarów
- UWAGA: Grunt jest gotowy do użycia – nie wymaga rozcieńczenia

Aplikacja

- grunt nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, wałkiem, pędzlem, lub natryskowo jako cienką i równomierną warstwę
- w miejscach narażonych na zwiększone ścieranie wskazane jest nałożenie 3-4 warstw
- nakładanie poszczególnych warstw powinno być wykonane w odstępach około 3-4 godzinnych

PRZECHOWYWANIE

Emulsję należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

DANE KATALOGOWE

Pojemność	Kolor	Ilość sztuk na palecie	Alias	Indeks	kod EAN
5 l	biały	108	MUP-GR-DW-500	10004112	590 3518 05964 3

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Data sporządzenia
20.07.2019

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.