

Climateq® PRO 210 FOCUS

KARTA TECHNICZNA 01/2019/210/KT

Producent wyrobu budowlanego:

Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata
Łany 66; 28-330 Wodzisław, POLAND

Materiał: włóknina PP + film PP + włóknina PP \ produkt 3-warstwowy \

Data wydania: 29.03.2019 r.

WŁAŚCIWOŚCI	METODA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ NOMINALNA	TOLERANCJA	
				Min.	Max.
Gramatura	EN 1849-2	[g/m ²]	210	-7%	7%
Długość	EN 1848-2	[m]	50	-0	-
Szerokość	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,5%	-1,50%
Klasa palności	EN 13501-1	[klasa]	E	-	-
Odporność na przesiąkanie	EN 1928/A	[klasa]	W1	-	-
Współczynnik sd	EN ISO 12572/C	[m]	0,015	-0,01	0,01
Paro-przepuszczalność	WVTR	[g/m ² /24h]	do 3000*	-	-
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek	EN 12311-1A	[N/50mm]	490/290	-70/-70	+70/+70
Rozdzieranie na gwoździu wzdłuż/w poprzek	EN 12310-1	[N]	230/280	-45/-45	+45/+45
Wydłużenia wzdłuż/w poprzek	EN 12311-1A	[%]	60/70	-25/-20	+25/+20
Stabilizacja UV		[miesiąc]	4	-	-
Zakres temperatur stosowania		[°C]	-40 / +120	-	-
Giętkość	EN 1109	[°C]	-40	-	-
Przepuszczalność powietrza	EN 12114	[m ³ /(m ² ·hx50Pa)]	≤ 0,01	-	-

*w zależności od normy badawczej. Podane w tabeli parametry są wynikami badań pojedynczych próbek, dlatego dopuszczalne są odchyłki procentowe wynikające z technologii produkcji. Testy przeprowadzono w oparciu o składowe systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Membrany mogą być produkowane z dodatkiem pasków klejących służących do klejenia zakładów.



Zastosowanie: Warstwa wstępnego krycia w skośnych konstrukcjach dachowych, o nachyleniu powyżej 20 ° uszczelniająca pokrycia dachowe leżące na łatach i kontr-łatach lub bezpośrednio na termoizolacji oraz jako wiatroizolacja w konstrukcjach szkieletowych.
Climateq® PRO 210 FOCUS może być stosowana w układzie dachu z pełnym deskowaniem.

DANE LOGISTYCZNE:

IDENTYFIKACJA PRODUKTU	ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA BRUTTO /PALETA	WYMIARY PALETY		
			Szerokość	długość	wysokość
Climateq® PRO 210 FOCUS	35 rolek	ok. 580 kg	1,12m	1,53m	1,69m

EN 13859 – 1 :2010 Wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć dachowych

EN 13859 – 2 :2010 Wyroby podkładowe do ścian



Jednostka notyfikowana 1454

Przygotował : Jurij Tyszkiewicz - Product Manager

Na podstawie DWU 01/2019/210/CL