



## Karta Techniczna

## DELTA®-MULTI BAND

## Uniwersalna taśma klejąca

| Opis                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis                              | Jednostronna taśma klejąca wysokiej jakości (szer. 60 lub 100 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiał                          | Specjalnie wzmocniona taśma polietylenowa (PE), stabilizowana na działanie promieni UV z bezrozpuszczalnikowym klejem akrylowym oraz łatwo zdejmowalnym papierem zabezpieczającym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typy                              | DELTA®-MULTI BAND M60 z papierem zabezpieczającym<br>DELTA®-MULTI BAND M100 z dzielonym papierem zabezpieczającym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zastosowanie                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Do klejenia następujących materiałów:<br/>Wszystkie membrany dachowe i paroizolacje DELTA® do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych (taśma stosowana na wierzchnią, nadrukowaną stronę folii). Gładkie lub lekko chropowate powierzchnie wykonane z PE (polietylen) lub PA (poliamid), także aluminiowe materiały kompozytowe, tkaniny klejone powierzchniowo z PP (polipropylen) oraz papier pakowy.</li> <li>Do zaklejania zakładów membrany i folii (podużnych i poprzecznych), przebić, uszkodzeń i rozdarć (naklejanie łat).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Normy                             | Zgodnie z EnEV (D), DTU 31.2 (F), SIA 180 (CH), ÖNORM B 8110-2 (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Właściwości                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szerokość rolki                   | 60 mm : DELTA®-MULTI-BAND M60<br>100 mm : DELTA®-MULTI-BAND M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Długość rolki                     | 25 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wartość S <sub>d</sub>            | około. 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura użytkowania           | -40 °C do +80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura podłoża               | Od +5°C (zalecane przechowywanie w pomieszczeniach klimatyzowanych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pudełko (paleta)                  | DELTA®-MULTI-BAND M60: 10 rolek w pudełku (paleta: 85 pudełek)<br>DELTA®-MULTI-BAND M100: 6 rolek w pudełku (paleta: 85 pudełek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dodatkowa charakterystyka         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiały odpowiednie do klejenia | Drewno heblowane, twarde materiały drewnopochodne, jak płyty OSB, płyty wiórowe (w razie potrzeby zaimpregnowane podkładem DELTA®-HF PRIMER). Twarde plastiki, metal, szkło. Materiały miękkie i porowate (miękkie płyty pilśniowe itd.) powinny być wstępnie zaimpregnowane przed sklejeniem poprzez zastosowanie podkładu DELTA®-HF PRIMER / DELTA®-PREN zapewniającego uzyskanie odpowiedniej powierzchni do klejenia gwarantującej dobrą przyczepność.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Warunki zastosowania              | Membrany i podłoża powinny być suche, wolne od szronu, kurzu, brudu, smaru, plastifikatorów, lodu, szadzi i substancji uniemożliwiających klejenie, nieporowate. Zalecamy przeprowadzenie testu klejenia na miejscu. Napięcie powierzchniowe podłoża powinno wynosić > 36 mN / m. Materiały, które mają być sklejone, powinny być układane i mocowane tak, aby były wolne od naprężeń i zmarszczek. Zakłady folii zachodzące na siebie powinny być nieuszkodzone tzn. wolne od zmarszczek i wad. Siła klejenia zależy od lokalnego przechowywania, podłoża i warunków środowiskowych, jak również czasu. Siła klejenia stopniowo narasta wraz z upływem czasu. Temperatura użytkowania od -40 °C do +80 °C; temperatura stosowania od +5 °C do +40 °C. Przechowuj taśmę klejącą w kontrolowanych warunkach (brak temperatur ujemnych). Prace budowlane powinny być skoordynowane w celu uniknięcia wilgotności względnej > 80% podczas i po sklejeniu. Upewnij się, że taśma nie jest trwale narażona na działanie wilgoci. Nie nakładaj na części, które pozostają widoczne, ponieważ taśmę klejącą nie można usunąć po aplikacji. Środek wiążący nie jest trwale odporny na promieniowanie UV; taśma powinna zostać przykryta i zabezpieczona przed promieniowaniem UV nie później niż 6 miesięcy od użycia. |