

Program klejenia DELTA®

Postaw na sprawdzone rozwiązania



Do zastosowania na zewnątrz budynku

- 1 DELTA®-TIXX**
Okno dachowe
- 2 DELTA®-THAN**
Produkty do okien
- 3 DELTA®-MULTI-BAND**
Przecieki
- 4 DELTA®-MULTI-BAND**
Produkty do sklejanie zakładów z folii
- 5 DELTA®-MULTI-BAND**
Produkty doprzączania kominów
- 6 DELTA®-SCHAUM-BAND**
Produkty do izolacji w miejscach zastosowania gwoździ



Do zastosowania wewnątrz budynku

- 1 DELTA®-TIXX**
Obróbka komina
- 2 DELTA®-DUO TAPE
DELTA®-INSIDE-BAND
DELTA®-MULTI-BAND**
Produkty do sklejanie zakładów z folii
- 3 DELTA®-MULTI-BAND**
Produkty do montażu okien


**DELTA®-INSIDE-BAND**

Taśma klejąca o wysokiej przyczepności – do klejenia każdej paroizolacji. Wytrzymała, papierowa warstwa nośna połączona z wysoce przyczepnym, bezrozpuszczalnikowym klejem akrylowym i łatwo usuwanym zabezpieczeniem papierowym.

Wymiary: Szerokość: 60 mm; Długość: 40 m

Zastosowanie: Do szczelnego połączenia zakładów folii w szczególności wszystkich paroizolacji DELTA® (stosowana na wierzchniej powierzchni z nadrukiem). Także do podobnych powierzchni z tworzyw sztucznych w tym twardych, sklejania powierzchni metalowych oraz gładkich drewnianych.

Temp. stosowania: od +5 °C

**DELTA®-DUO-TAPE 38**

Dwustronna wzmocniona taśma klejąca – szczególnie polecana do sklejania paroizolacji z profilem cd. Specjalnie wzmocniona taśma klejąca z bezrozpuszczalnikowym klejem akrylowym oraz łatwo zdejmowalnym papierem zabezpieczającym.

Wymiary: Szerokość: 38 mm; Długość: 50 m

Zastosowanie: Szczególnie zalecana jako pomoc w mocowaniu paroizolacji do konstrukcji wewnątrz pomieszczeń. Odpowiednia do materiałów: Gładkie lub lekko chropowate płyty z PE (polietylen) lub PA (poliamid) także kompozyty aluminiowe oraz paroizolacje DELTA®. Do sklejania zakładów (podłużnych i poprzecznych) membrany dachowych.

Temp. stosowania: od +5 °C

**DELTA®-POLY-BAND**

Taśma klejąca o wysokiej szczelności – do klejenia folii paroizolacyjnej DELTA®-REFLEX. Wytrzymała, polipropylenowa warstwa nośna z napyłną warstwą aluminium i wysoce przyczepnym, bezrozpuszczalnikowym klejem akrylowym.

Wymiary: Szerokość: 100 mm; Długość: 100 m

Zastosowanie: Do szczelnego połączenia zakładów folii w szczególności paroizolacji DELTA®-REFLEX (stosowana na wierzchniej powierzchni z nadrukiem).

**DELTA®-MULTI-BAND**

Uniwersalna jednostronna taśma klejąca. Specjalnie wzmocniona taśma polietylenowa (PE), stabilizowana na działanie promieni UV z bezrozpuszczalnikowym klejem akrylowym oraz łatwo zdejmowalnym papierem zabezpieczającym.

Wymiary: Szerokość: 60 mm lub 100 mm; Długość: 25 m

Zastosowanie: Do klejenia następujących materiałów: Wszystkie membrany dachowe i paroizolacje DELTA® do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych (taśma stosowana na wierzchnią, nadrukowaną stronę folii). Gładkie lub lekko chropowate powierzchnie wykonane z PE (polietylen) lub PA (poliamid), także aluminiowe materiały kompozytowe, tkaniny klejone powierzchniowo z PP (polipropylen) oraz papier pakowy. Do zaklejenia zakładów membrany i folii (podłużnych i poprzecznych), przebić, uszkodzeń i rozdarć (naklejanie łat). Normy Zgodnie z EnEV (D), DTU 31.2 (F), SIA 180 (CH), ÖNORM B 8110-2 (A)

Temp. stosowania: od +5 °C

**DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60**

Uszczelnienie miejsc przejścia gwoźdźcia. Materiał VPE – wzmocniony polietylen z zamkniętymi porami, naniesiony na silikonową folię, jednostronnie klejąca

Wymiary: Szerokość: 60 mm Długość: 30 m

Zastosowanie: Piankowa taśma pod kontrłaty do uszczelniania mocowań- uszczelniająca miejsca mocowania kontrłat i łat, wykonana z pianki polietylenowej VPE, z jednej strony pokryta warstwą kleju. Jednostronnie klejąca. Zalecana przy dachach deskowanych oraz o niskim kącie nachylenia połaci.

Temp. stosowania: -5 °C do +25 °C

**DELTA®-TIXX**

Zapewniający szczelność, odporny klej z kartusza lub butli. Bez listwy dociskowej. Do prac wewnętrznych. Do wszystkich szwów, połączeń, połączeń i otworów, przejść. Idealny z pozostałymi produktami DELTA®. Produkt o dużej sile klejenia i wyjątkowej trwałości.

Materiał: Odporny klej zapewniający szczelność. Bez dodatku rozpuszczalnika.

**DELTA®-THAN**

Uniwersalny klej z kartusza. Gwarancja najwyższego bezpieczeństwa w miejscach łączy na zewnątrz.

Materiał: Trwale elastyczny klej z kartusza, wykonany ze specjalnego kauczuku.