

KARTA TECHNICZNA

Produkt	DELTA-THAN
Forma	Kartusz 310 ml
Opakowanie	Kartusz 310 ml; 12 szt./ karton; 84 kartonów/ paleta
Zawartość	Specjalna guma na bazie rozpuszczalnika, kolor czarny
Charakterystyka	Plastyczny, elastyczny klej w kartuszu, po naniesieniu wytrzymały mechanicznie.
Zastosowanie	Do sklejania zakładów membran dachowych DELTA i ich łączenia z murem, betonem, drewnem, metalem, sztywnym PVC i bitumem.
Wydajność	~ 7,00 m / kartusz (średnica 8 mm)
Przechowywanie	2 lata w oryginalnym opakowaniu, bez wpływu światła i wilgoci. Generalnie gdy klej daje się wycisnąć w formie pasty może być użyty.
Temperatura stosowania	+5° do +35°C
Czas otwarty	około 10 min (+5°C)
Temperatura użytkowania	-30° do +80°C
Instrukcja stosowania	• Nałożyć linię kleju o grubości około 8 mm na klejone podłoże. • Docisnąć mocno sklejane zakłady membrany. Połączenia z murem itp. należy początkowo zabezpieczyć mechanicznie jako pomoc przy montażu. • Gruntowanie podłoża porowatego za pomocą gruntu DELTA-Thene • Postępować zgodnie z ogólną instrukcją montażu dla Systemów klejenia DELTA
Ogólne informacje	• Powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od kurzu, tłuszczu i szronu oraz wystarczająco stabilne. • Powierzchnie miękkie należy zagruntować za pomocą DELTA-HF Primer.
Dodatkowe informacje	• Pełna przyczepność uzyskiwana jest z czasem i zależy od podłoża, przechowywania i warunków otoczenia. • Należy zapewnić dobrą wentylację podczas stosowania • Przed klejeniem folii PE należy sprawdzić skuteczność na niewielkim fragmencie. • Przy klejeniu membran z rodziny DELTA- Maxx nie należy stosować kleju na ich wierzchniej (nadrukowanej) stronie.