


Karta Techniczna

DELTA®-DUO TAPE 38

Dwustronna wzmocniona taśma klejąca



Opis	
Opis	Dwustronna taśma klejąca wysokiej jakości
Materiał	Specjalnie wzmocniona taśma klejąca z bezrozpuszczalnikowym klejem akrylowym oraz łatwo zdejmowalnym papierem zabezpieczającym.
Zastosowanie	■ Szczególnie zalecana jako pomoc w mocowaniu paroizolacji do konstrukcji wewnątrz pomieszczeń. ■ Odpowienia do materiałów : Gładkie lub lekko chropowate płyty z PE (polietylen) lub PA (poliamid) także kompozyty aluminiowe oraz paroizolacje DELTA jak: DELTA®-REFLEX, DELTA®-DAWI GP ■ Do sklejania zakładów (podłużnych i poprzecznych) membrane dachowych (DELTA®-VENT S, DELTA®-VENT N).
Właściwości	
Szerokość rolki	38 mm
Długość rolki	50 m
Średnica rolki	około. 170 mm
Temperatura użytkowania	-40 °C to +80 °C
Temperatura podłoża	Od +5°C (zalecane przechowywanie w pomieszczeniach klimatyzowanych)
Pudełko (paleta)	16 rolek w pudełku (56 pudełek)
Dodatkowa charakterystyka	
Materiały odpowiednie do klejenia	Drewno heblowane, twarde materiały drewnopochodne, jak płyty OSB, płyty wiórowe (w razie potrzeby zaimpregnowane podkładem DELTA®-HF PRIMER). Twarde plastiki, metal, szkło. Materiały miękkie i porowate (miękkie płyty pilśniowe itd.) powinny być wstępnie zaimpregnowane przed sklejeniem poprzez zastosowanie podkładu DELTA®-HF PRIMER / DELTA®-PREN zapewniającego uzyskanie odpowiedniej powierzchni do klejenia gwarantującej dobrą przyczepność.
Warunki zastosowania	Membrany i podłoża powinny być suche, wolne od szronu, kurzu, brudu, smaru, plastifikatorów, lodu, szadzi i substancji uniemożliwiających klejenie, nieporowate. Zalecamy przeprowadzenie testu klejenia na miejscu. Napięcie powierzchniowe podłoża powinno wynosić > 36 mN / m. Materiały, które mają być sklejone, powinny być układane i mocowane tak, aby były wolne od naprężeń i zmarszczek. Zakłady folii zachodzące na siebie powinny być nieuszkodzone tzn. wolne od zmarszczek i wad. Siła klejenia zależy od lokalnego przechowywania, podłoża i warunków środowiskowych, jak również czasu. Siła klejenia stopniowo narasta wraz z upływem czasu. Temperatura użytkowania od -40 °C do +80 °C; temperatura stosowania od +5 °C do +40 °C. Przechowuj taśmę klejącą w kontrolowanych warunkach (brak temperatur ujemnych). Prace budowlane powinny być skoordynowane w celu uniknięcia wilgotności względnej > 80% podczas i po sklejeniu. Upewnij się, że taśma nie jest trwale narażona na działanie wilgoci. Nie nakładaj na części, które pozostają widoczne, ponieważ taśmy klejącej nie można usunąć po aplikacji. Środek wiążący nie jest trwale odporny na promieniowanie UV; taśma powinna zostać przykryta i zabezpieczona przed promieniowaniem UV nie później niż 6 miesięcy od użycia.

Treść niniejszej karty technicznej opisuje aktualny stan wiedzy w momencie publikacji i może nie być kompletna. Podane informacje nie zobowiązują do odpowiedzialności. Wraz z publikacją tego arkusza danych technicznych wszelkie starsze wersje tracą ważność. Błędy i błędy literowe zastrzeżone.

Dörken GmbH & Co. KG · Wetterstraße 58 · 58313 Herdecke · Tel.: 0 23 30/63-0 · Fax: 0 23 30/63-508 · www.doerken.de/de