

DELTA®-Program klejenia

Dla mocnego połączenia – zawsze odpowiednie akcesoria!



Spełnia najwyższe wymagania.
Łączenia, wykończenia, naprawy zgodne z normami DIN.

Właściwe rozwiązanie w każdym przypadku: Program klejenia DELTA®

**Szczególnie wysoka trwałość.
Dostosowany do profesjonalnych zastosowań.**



Budując nowy dach czy też dokonując jego renowacji, należy stale uwzględniać różnorodne wymagania: ochronę przed wiatrem i zmiennymi warunkami atmosferycznymi, ochronę przed deszczem i śniegiem, jak również trwałe utrzymanie funkcjonalności izolacji cieplnej. Szczególnie w obszarach łączów i wykończenia dachu, a także w przypadku jego renowacji, istotna jest najwyższa jakość, która gwarantuje maksymalne bezpieczeń-

stwo nawet w najmniejszych detalach. Program klejenia DELTA® oferuje szeroką gamę produktów do najróżniejszych obszarów zastosowań, począwszy od folii izolacyjnych, poprzez folie wstępnego krycia i folie szalunkowe, po wiatro- i paroizolację DELTA®. Każdy produkt cechuje: mocne łączenie, długa żywotność, a także prosta i szybka obróbka, zawsze z uwzględnieniem najwyższych wymagań.

W przypadku stosowania wszystkich produktów z programu klejenia DELTA®, należy pamiętać, iż podłoże musi być suche, odpyłone i odtłuszczone, a także musi je charakteryzować wystarczająca nośność.



Dzięki taśmom klejącym DELTA® można w łatwy sposób dokonać montażu wiatro- i paroizolacji – w tym przypadku DELTA®-REFLEX.




System DELTA® to same korzyści.




Program klejenia DELTA® stanowi perfekcyjne uzupełnienie poszczególnych produktów DELTA®. Połączenie folii DELTA® do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych z odpowiednimi akcesoriami DELTA® stwarza idealną całość. W przypadku budowy lub renowacji dachów spadzistych, system DELTA® sprawia, iż praca staje się łatwa i gwarantuje długotrwałe, optymalne bezpieczeństwo.

Szczegółowe informacje na temat systemu DELTA® znajdują Państwo w odpowiednich poradnikach nt. systemów DELTA®.






Produkty do klejenia wszystkich folii DELTA® oraz do ochrony dachu przed deszczem i wodą.




		
Taśma DELTA®-MULTI-BAND	Taśma DELTA®-INSIDE-BAND	Taśma DELTA®-POLY-BAND
Uniwersalna taśma klejąca o najwyższej sile sklejania. Bardzo odporna na starzenie. Z praktyczną końcówką do odrywania.	Taśma klejąca jednostronna, z papierem transportującym, do zastosowania wewnątrz. Z praktyczną końcówką do odrywania.	Taśma klejąca z napyłoną powłoką aluminium, odporna na rozrywanie i starzenie. Wysoka siła sklejania.
Zalecane zastosowanie: ■ W szczególności do wszystkich folii DELTA® stosowanych wewnątrz i na zewnątrz. ■ Do sklejania zakładów, przejść i do naprawy rys. 	Zalecane zastosowanie: ■ Do sklejania zakładów, w szczególności do wszystkich folii DELTA® stosowanych na powierzchniach wewnętrznych. 	Zalecane zastosowanie: ■ Do zaklejania z wierzchu miejsc zakładów paroizolacji DELTA®-REFLEX. 
Montaż (temperatura składowania) przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od +5°C	Montaż (temperatura składowania) przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od +5°C	Montaż (temperatura składowania) przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od +5°C
Wymiary Szerokość: 60 mm, 100 mm Długość: 25 m, 5 m	Wymiary Szerokość: 60 mm Długość: 40 m	Wymiary Szerokość: 100 mm Długość: 100 m
Odporność temperaturowa: od -40°C do +80°C	Odporność temperaturowa: od -40°C do +80°C	Odporność temperaturowa: od -40°C do +80°C

		
Taśma DELTA®-DUO TAPE D 38	Taśma DELTA®-KOM-BAND	DELTA®-TIXX
Uniwersalna zbrojona taśma z warstwą klejącą po obydwu stronach, z praktyczną końcówką do odrywania, o dużej sile sklejania.	Wstępnie sprasowana, nasączona związkami akrylu taśma uszczelniająca z pianki plastycznej.	Klej do szczelnego połączenia paroizolacji z murem.
Zalecane zastosowanie: ■ Do sklejania zakładów i łączów, w szczególności wszystkich folii DELTA®, dostosowanych do sklejania obustronnego. ■ Łączenie z wszystkimi porównywalnymi podłożami wykonanymi z tworzywa sztucznego (twardego), metalu, gładkich powierzchni drewnianych. 	Zalecane zastosowanie: ■ Przyłączenia paroizolacji DELTA® do otynkowanych podłoży w połączeniu z listwami dociskowymi, zgodnie z normą DIN V 4108, część 7. ■ Uszczelnienie fug przyłączeniowych paroizolacji DELTA®. 	Zalecane zastosowanie: ■ Masa klejąca i uszczelniająca do szczelnego przyłączania paroizolacji wykonanej z folii PE, PA oraz papy budowlanej, jak również do jej szczelnego łączenia z powierzchniami wchłaniającymi, takimi jak tynk, beton, drewno itp., nie wymaga stosowania listew dociskowych / łączenie mechaniczne zgodnie z normą DIN 4108-7. ■ Do każdego rodzaju paroizolacji DELTA® ■ Odporna na zamarzanie. 
Montaż (temperatura składowania) przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od +5°C	Montaż (temperatura składowania) przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od +5°C	Montaż (temperatura składowania) przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od 0°C do 40°C
Wymiary Szerokość: 38 mm Długość: 50 m	Wymiary Szerokość: 15 mm Długość: 8 m Grubość: 4/17 mm	Wydajność ok. 7 metrów bieżących/kartusz ok. 13/14 metrów bieżących/worek
Odporność temperaturowa: od -40°C do +80°C	Odporność temperaturowa: od -40°C do +80°C	Odporność temperaturowa: od -40°C do +80°C
		Pojemność: 310 ml/ kartusz 600 ml/ worek




Produkty do klejenia wszystkich folii DELTA® oraz do ochrony dachu przed deszczem i wodą.

		
DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN	DELTA®-PREN
Sznur klejący do szczelnego łączenia folii z elementami budowlanymi.	Trwale elastyczny klej z kartusza ze specjalnego kauczuku. Do stosowania na zewnątrz.	Specjalny płynny klej o wysokiej odporności na starzenie.
Zalecane zastosowanie: ■ Szczelne przyłączenie paroizolacji DELTA® do podłoża tynkowanego i elementów budowlanych wystających nad powierzchnię. ■ Patrz przypis*	Zalecane zastosowanie: ■ Klejenie i łączenie folii DELTA®.* ■ Większe bezpieczeństwo w obszarach łączenia.	Zalecane zastosowanie: ■ Klejenie DELTA®-FOXX w obszarze zakładów i przy detalach. ■ Przygotowanie podłoża przy zastosowaniu DELTA®-FLEXX-BAND.
		
Montaż (temperatura składowania) przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od +5°C	Montaż (temperatura składowania) maksymalny czas otwarcia kartusza: 30 minut, przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od +5°C	Montaż (temperatura składowania) przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od -5°C do +35°C
Wymiary Szerokość: 12 mm Długość: 8 m Grubość: 4 mm	Wydajność ok. 7 metrów bieżących / kartusz	Wydajność ok. 50 metrów bieżących / butla
Odporność temperaturowa: od -20°C do +80°C	Odporność temperaturowa: od -30°C do +80°C	Odporność temperaturowa: od -40°C do +80°C
	Pojemność 310 ml	Waga netto butla 850 g

* Zgodnie z listą zastosowania „Jaki klej stosować gdzie?”, Strona 10/11.

		
DELTA®-ALPINA QSM	DELTA®-FLEXX-BAND	Taśma DELTA®-SCHAUM-BAND
Środek spęzniający do spawania folii DELTA®-ALPINA	Elastyczny klej butylowo-kauczukowy na specjalnej włókninie.	Taśma uszczelniająca do wysokiego bezpieczeństwa przy gwoździach, z rolki, wykonana z pianki VPE. Jednostronnie klejąca.
Zalecane zastosowanie: ■ Specjalnie do zastosowania w przypadku folii DELTA®-ALPINA i taśmy DELTA®-ALPINA-BAND.	Zalecane zastosowanie: ■ Elastyczna taśma przyłączeniowo-izolacyjna do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. ■ Do okien dachowych, przewodów wentylacyjnych i kabli. ■ Wstępnie rozciągnąć. W zależności od detalu, oddzielić odpowiedni kawałek folii ochronnej. Przy łączeniu izolacji parowych przymocować przy pomocy gwoździ do podłoża i zatynkować (zwilżyć wcześniej włókninę). ■ Do zamalowania fasadową farbą rozpuszczalną w wodzie.	Zalecane zastosowanie: ■ Do uszczelniania miejsc przejścia gwoźdźcia. ■ Taśma uszczelniająca jednostronnie klejąca. ■ Montaż na powierzchniach foliowych lub kontrłatach.
 Montaż (temperatura składowania) przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od +5°C	 Montaż (temperatura składowania) przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od +5°C	 Montaż (temperatura składowania) przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od +5°C
Wydajność ok. 100 metrów bieżących / butla	Wymiary Szerokość: 100 mm Długość: 10 m	Wymiary Szerokość: 60 mm Długość: 30 m
Odporność temperaturowa: od -40°C do +80°C	Odporność temperaturowa: od -40°C do +80°C	Odporność temperaturowa: od -40°C do +80°C
Waga netto butla 1000 g		

Produkty do klejenia wszystkich folii DELTA® oraz do ochrony dachu przed deszczem i wodą.

		
DELTA®-DICHT-BAND	DELTA®-BAND	DELTA®-BUTYL-BAND
Taśma uszczelniająca z masy bitumicznej/kauczukowej z podatną na formowanie folią kryjącą PE.	Bardzo mocna folia uszczelniająca w kolorze aluminium lub ołowiu, z masą bitumiczno-kauczukową.	Odporna na zmiany pogody, zbrojona, obustronnie klejąca taśma butylowo-kauczukowa.
Zalecane zastosowanie: ■ Do uszczelniania, na przykład pod kontrłatami. ■ Podczas montażu należy zapewnić mocny docisk, np. za pomocą rolki. 	Zalecane zastosowanie: ■ Naprawy blach uszczelniających, np. rynien dachowych. ■ Naprawa małych rys we wszystkich foliach DELTA®. ■ Porowate podłoża potraktować materiałem gruntującym (Preparat gruntujący DELTA®-THENE) i pozwolić dobrze wyschnąć. 	Zalecane zastosowanie: ■ Trwałe uszczelnianie zakładów foliowych. ■ Nakładanie łat foliowych. ■ Obustronne klejenie paroizolacji DELTA® w obszarach zakładów. 
Montaż (temperatura składowania) przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od +5°C	Montaż (temperatura składowania) przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od +5°C do +35 °C	Montaż (temperatura składowania) przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od +5°C
Wymiary Szerokość: 50 mm Długość: 10 m	Wymiary Szerokość: 50/75/100/150/300 mm Długość: 10 m	Wymiary Szerokość: 15 mm Długość: 15 m
Odporność temperaturowa: od -40°C do +80°C	Odporność temperaturowa: od -40°C do +80°C	Odporność temperaturowa: od -40°C do +80°C
Składowanie w temp. maks. 25°C		

* Zgodnie z listą zastosowania „Jaki klej stosować gdzie?“, Strona 10/11.




DELTA®-LIQUIXX

Pasta, dyspersja akrylowa o rozciągliwej strukturze.
Uzupełnienie systemu: DELTA®-LIQUIXX GT 15 specjalna włóknina.

Zalecane zastosowanie:

- Do szczelnego łączenia trudnych detali dachowych wewnątrz i na zewnątrz.
- Zastosowanie uniwersalne.
- Stosowne paroizolacje/zatrzymujące parę wodną:
DELTA®-FOL PVG/DELTA®-FOL PVG PLUS
DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS
DELTA®-NOVAFLEXX
DELTA®-S_d-FLEXX
DELTA®-DAWI GP
DELTA®-NEOVAP 20
DELTA®-LUXX



Montaż (temperatura składowania)

przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od +5°C

Czas schnięcia

W temperaturze 21°C i przy wilgotności powietrza 45% 3-4 godziny

Współczynnik Sd

ok. 1,5 m

Wydajność

ok. 0,9 l/m²

Jednostka opakowaniowa

2,5 l (opakowanie zbiorcze 5 l)




DELTA®-HF PRIMER

Poliakrylan, podkład dyspersja. Grunt bez zawartości rozpuszczalnika do podłoży porowatych.

Zalecane zastosowanie:

- Służy do wyraźnego zwiększenia właściwości przyczepnych powierzchni sklepanych, jak np. płyty pilśniowe, mur piaskowany i beton.



Montaż (temperatura składowania)

przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od +5°C do +35°C

Czas schnięcia

ok. 15 min. do 60 min.

Odporność temperaturowa:

od -40°C do +80°C

Waga netto

butla 1000 g




DELTA®-TAPE FAS

Taśma klejąca o wysokiej sile sklepania. Odporna na starzenie i promieniowanie UV.

Zalecane zastosowanie:

- Specjalnie do stosowania przy fugach otwartych DELTA®-FASSADE, DELTA®-FASSADE PLUS, DELTA®-FASSADE S oraz DELTA®-FASSADE S PLUS DELTA®-FASSADE B
- Do klejenia w obszarze zakładów, rys, przecieków i trudnych detali.



Montaż (temperatura składowania)

przy temperaturze otoczenia i powierzchni elementów budowlanych od +5°C

Wymiary

Szerokość: 60 mm, 100 mm
Długość: 20 m

Odporność temperaturowa:

od -40°C do +80°C

Jaki klej gdzie stosować?

	Folie otwarte dyfuzyjnie				
	DELTA®-FASSADE S / PLUS DELTA®-FASSADE / PLUS	DELTA®-ALPINA DELTA®-MAXX X DELTA®-MAXX PLUS DELTA®-MAXX DELTA®-MAXX COMFORT	DELTA®-VENT S PLUS / DELTA®-VENT S DELTA®-VENT X PLUS	DELTA®-VENT N PLUS / DELTA®-VENT N	DELTA®-FOXX PLUS / DELTA®-FOXX DELTA®-EXXTREM DELTA®-ENERGY
Podłoże	Materiały klejące DELTA®				
Obszary zakładów	Krawędź samoklejąca DELTA®-THAN DELTA®-PREN DELTA®-TAPE FAS	Krawędź samoklejąca DELTA®-MULTI-BAND *w przypadku DELTA®-ALPINA: DELTA®-ALPINA QSM	Krawędź samoklejąca DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-DUO-TAPE	Krawędź samoklejąca DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-DUO TAPE	Krawędź samoklejąca DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-PREN
Gładkie powierzchnie drewniane	DELTA®-THAN DELTA®-MULTI-BAND ¹ DELTA®-TAPE FAS	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN
Drewno tartakowe	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN
Metal	DELTA®-MULTI-BAND ¹ DELTA®-THAN DELTA®-TAPE FAS	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN
Tworzywo sztuczne (twarde)	DELTA®-MULTI-BAND ¹ DELTA®-THAN ² DELTA®-TAPE FAS	DELTA®-MULTI-BAND ¹ DELTA®-THAN ²	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ² DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ² DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ²
Tynk, powierzchnia murowana, beton	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN
Detale	DELTA®-FLEXX-BAND ³	DELTA®-FLEXX-BAND	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX ⁴	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX ⁴	DELTA®-FLEXX-BAND ³

¹ Miejsce klejenia chronić przed promieniami UV

² Nie stosować do klejenia na folie PE

³ Przygotowanie podłoża z zastosowaniem DELTA®-PREN

⁴ W przypadku DELTA®-VENT, jako warstwa uszczelniająca

Podłoże musi być suche, odpyłone, odtłuszczone i odmarzniete, jak również musi je cechować wystarczająca nośność. Podłoża o niewystarczającej nośności należy uprzednio przygotować, np. przez naniesienie stosownego środka gruntującego/ DELTA®-HF PRIMER. Produkty należy stosować zgodnie z określonymi warunkami przechowywania, montażu i klejenia.

Paroizolacja			Folie konwencjonalne		Warstwy dzielące	
DELTA®-REFLEX PLUS / DELTA®-REFLEX DELTA®-DAWI GP DELTA®-D _g -FLEX	DELTA®-LUX DELTA®-NEOVAP 20	DELTA®-NOVAFLEX	DRAGOFOL	DELTA®-FOL PVG PLUS/ DELTA®-FOL PVG	DELTA®-TRELA PLUS / DELTA®-TRELA	DELTA®-TERRAXX
Materiały klejące DELTA®						
Krawędź samoklejąca DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO-TAPE	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND	Krawędź samoklejąca DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	Krawędź samoklejąca DELTA®-THAN DELTA®-PREN	Krawędź samoklejąca
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-HF-PRIMER ⁷	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	–
DELTA®-TIXX DELTA®-THAN ^{2,8}	DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	–	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	–
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR DELTA®-TIXX ⁵	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX ⁵ DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX ⁵ DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	–
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE DELTA®-TIXX ⁵	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX ⁵ DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX ⁵ DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ⁸ DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN ⁸ DELTA®-TIXX VDR	–
DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁶ DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR ⁶ DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDT ⁶ DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR ⁸	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	–
DELTA®-FLEX-BAND DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEX-BAND DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEX-BAND DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEX-BAND DELTA®-BUTYL-BAND	DELTA®-FLEX-BAND DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-THAN DELTA®-FLEX-BAND	–

⁵ w przypadku suchej izolacji

⁶ w przypadku gładkiego podłoża

⁷ do gruntowania podłoża

⁸ do stosowania tylko na zewnątrz

Treść niniejszej broszury odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy na dzień jej opracowania, a informacje w niej zawarte mogą nie być kompletne. Podane informacje nie zwalniają z podejmowania działań na własną odpowiedzialność. Wszystkie dotychczasowe materiały informacyjne tracą swoją ważność z dniem opublikowania niniejszej broszury. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w pisowni. Należy również korzystać z informacji zawartych w broszurach dotyczących paroizolacji DELTA® i folii dachowych DELTA®, jak również stosować wskazówki montażowe dotyczące programu klejenia DELTA®!

Program rozwiązań dachowych DELTA®

Dörken czyni Wasze życie łatwiejszym. Systemowo.

- Termomembrany i folie wstępnego krycia
 - DELTA®-MAXX X
 - DELTA®-MAXX PLUS energooszczędna
 - DELTA®-MAXX
 - DELTA®-MAXX COMFORT
 - DELTA®-VENT N PLUS / DELTA®-VENT N
 - DELTA®-ALPINA
 - DELTA®-FOXX PLUS / DELTA®-FOXX
 - DELTA®-EXXTREM
 - DELTA®-ENERGY
 - DELTA®-VENT S PLUS / DELTA®-VENT S
 - DELTA®-FOL SPF
 - DELTA®-FOL PVG PLUS / DELTA®-FOL PVG
 - DELTA®-VENT X PLUS
- Paroizolacja
 - DELTA®-REFLEX PLUS / DELTA®-REFLEX
 - DELTA®-NEOVAP 20
 - DELTA®-LUXX
 - DELTA®-DAWI GP
 - DELTA®-NOVA FLEXX
- Warstwy dzielące
 - DELTA®-TRELA PLUS / DELTA®-TRELA
 - DELTA®-Enka®-VENT
 - DELTA®-TERRAXX
- Folie ochronne do fasad
 - DELTA®-FASSADE S PLUS / DELTA®-FASSADE S
 - DELTA®-FASSADE PLUS / DELTA®-FASSADE
 - DELTA®-FASSADE B
- Taśmy kalenicowe
 - DELTA®-VENT ROLL
 - DELTA®-ECO ROLL
- Taśmy do przyłączania w obszarze kominów i ścian
 - DELTA®-TOP FLEXX
 - DELTA®-TOP PAD

DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Ewald Dörken AG, Herdecke.

DELTA®



Dörken Delta Folie Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 88
PL - 03-289 Warszawa
Tel. 022 798 08 21
Fax 022 211 20 87
biuro@ddf.pl
www.dorken.pl

- Dalsze informacje o produktach DELTA® otrzymacie Państwo na stronie internetowej www.dorken.pl. Telefonicznie, faksem lub e-mailem możecie też zażądać instrukcji układania.

- Nasz doradca techniczny jest do Państwa dyspozycji w temacie dachów: nowych, remontowanych, przebudowywanych. Informacje uzyskasz telefonicznie, faksem lub e-mailem.