

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH **NR 1715/I/2021**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :

Pustak szalunkowy T25 : 25x50x25 cm , kategoria II .

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Zastosowanie : prefabrykat betonowy, stosowany w elementach nośnych i nienośnych we wszystkich formach ścian budynków stosownie do deklarowanych właściwości wyrobu.

3. Producent :

Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej
„PREFROW” Spółka z o.o.
44-200 Rybnik , ul. Wiejska 7
Tel.4390200 , NIP: 642-000-04-58

Zakład Produkcyjny „Gorzyce”
44-350 Gorzycki , ul. Leśna 47

4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : System 4

6a. Norma zharmonizowana : PN-EN 15435:2008 „Prefabrykaty z betonu – Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego. Cechy wyrobu i właściwości użytkowe.”

PN-EN 1745:2004 „Mury i wyroby murowe – Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych”

6b. Europejski dokument oceny: nie dotyczy

Europejska ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wymiary i odchyłki wymiarów	Kategoria D1(-5,+5)mm
Rozszerzalność pod wpływem wilgoci i skurczu przy suszeniu	0,45 mm/m
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Przepuszczalność pary wodnej	$\mu = 30/100$
Wytrzymałość na rozciąganie	0,5 N/mm ²
Wytrzymałość na zginanie	3,0 N/mm ²
Izolacyjność akustyczna	NPD
Przewodność cieplna	1,40 $\lambda_{10, dry}$ [W/m*K]
Trwałość	Zadawalająca

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja: nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej .

W imieniu producenta podpisał :

Rybnik , 24.03.2021 r.

(miejsce i data wystawienia)

SPECJALISTA
DS. JAKOŚCI I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

inż. Tomasz Marek

(podpis)