

Impregnat do kostki brukowej

Rozpuszczalnikowy środek na bazie silanu i siloksanu. Chroni przed zabrudzeniami i ułatwia czyszczenie.

Przeznaczenie:

Impregnat dedykowany do zabezpieczenia kostki brukowej i innej galanterii betonowej. Środek doskonale sprawdzi się na nowych i starych podłożach.

Korzyści:

Impregnat trwale chroni przed wpływem warunków atmosferycznych. Dzięki małej wielkości cząsteczki głęboko i równomiernie penetruje w beton. Zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci w podłoże, ograniczając przez to powstawanie glonów i porostów. Wytworzona warstwa wiąże się z podłożem i zachowuje właściwości oddechowe materiału. Ogranicza powstawanie wykwitów solnych na zabezpieczonych powierzchniach. Preparat nie zmienia koloru kostki brukowej.

Sposób użycia:

Podłoże powinno być czyste, suche, dobrze odtłuszczone i stabilne. W przypadku kostek z licznymi wykwitami, należy umyć kostkę produktem marki FEDA „Czyścik do kostki”. Impregnat наносimy za pomocą pędzla lub natrysku. Zalecane jest wykonanie dwukrotnej impregnacji. Drugą warstwę наносimy po wyschnięciu pierwszej (po min. 2-4h). Zalecane jest impregnowanie po min. 3 dniach słonecznych i bez opadów. Temp. nakładania od +10 do +25°C. Do momentu wyschnięcia należy chronić impregnowane powierzchnie przed opadami atmosferycznymi. Powierzchnie betonowe można impregnować po 28 dniach od wylania.

UWAGA

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić testy sprawdzające reakcję preparatu na podłoże. Wynik próby należy ocenić 24h po wymalowaniu.

Wydajność:

W zależności od chłonności kostki z 1l preparatu można zaimpregnować od 6 do 10m² przy jednokrotnej impregnacji.

BHP

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą techniczną i kartą charakterystyki. Używać odzieży ochronnej, a przy natrysku stosować maskę zabezpieczającą drogi oddechowe. Chronić przed dziećmi.

Magazynowanie:

Przechowywać w suchym miejscu w temp. +10°C do +25°C.

Opakowania:

1l, 5l