



KARTA TECHNICZNA

FACADE 95 λ 0,035

Kod wyrobu: 0026-DoP-2020/06/24

FACADE 95 – płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń ścian (ETICS)

Parametry techniczne:

DEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

KLASA REAKCJI NA OGIEŃ **A1**

Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu $\geq 25 \text{ kPa}$

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni $\geq 10 \text{ kPa}$

Paroprzepuszczalność **MU1**

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą ≤ 1

grubość mm	długość mm	szerokość mm	ilość w paczce			ilość na palecie		$\lambda, \text{W/m}^{\circ}\text{K}$	ilość paczek na palecie	gęstość kg/m^3	wysokość palety m
			płyt w paczce	paczka m^3	paczka m^2	paleta m^3	paleta m^2				
50	1000	600	6	0,180	3,60	5,760	115,20	0,035	32	95,00	2,52
100	1000	600	3	0,180	1,80	5,760	57,60	0,035	32	95,00	2,52
150	1000	600	2	0,180	1,20	5,760	38,40	0,035	32	95,00	2,52
200	1000	600	2	0,240	1,20	5,760	28,80	0,035	24	95,00	2,52

Wymiary podstawy palety: szer. 1200 / dł. 2000

Zastosowanie: Izolacje termiczne w budownictwie

NORMA EN 13162:2012+A1:2015

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE 1020 - CPR - 010022606

Uwagi odnośnie składowania: Płyty nie powinny być przechowywane bezpośrednio na ziemi. Należy zabezpieczyć je przed warunkami atmosferycznymi mogącymi powodować zamoczenia lub zniszczenia.