



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Wydana na podstawie załącznika nr V do Rozporządzenia UE nr
305/2011

(EU 305/2011, Ek 5'e göre)

Performans Beyanı

Nr: 2016-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / <i>Ürün tipi kimlik kodu</i>	ODE Starflex / Lunaflex - Fabrika yapımı mineral yün / <i>Wehna mineralna produkowana fabrycznie</i> ODE Starflex / Lunaflex LEVHA / PLYTA ODE Starflex / Lunaflex ŞİLTE / ZWÓJ
2. Zamierzone zastosowanie(-a) / Kullanım amacı/ amaçları	Izolacja termiczna budynków i wyposażenia budynków oraz obiektów przemysłowych - Wełna mineralna <i>Isı Yalıtım Mamülleri- Bina Tesisatı ve Endüstriyel Uygulamalar ve Binalarda ısı yalıtımı için- Mineral Yün</i>
3. Producent/ İmalatçı	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş <i>Velimeşe OSB Mah. 207. Sk. Nr:6/1 Ergene/Tekirdağ</i>
4. Upoważniony przedstawiciel / Yetkili Temsilci	Yok / nie ma zastosowania
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/Sistemleri	System 1, System 3 <i>Sistem 1, Sistem 3</i>
6a. Zharmonizowana norma / Uyumlaştırılmış Standard Jednostka(-i) notyfikowana(-e)/ Onaylanmış Kuruluş (lar)	EN 13162:2012+A1:2015 EN 14303:2009+A1:2013 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. – TZÚS Praha, s. p.- NB 1020 Prosecká 811/76a, CZ -190 00 Praha 9 – Republika Czeska TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş NB:2164 Şerif Ali Mahallesi Hendem Cad. No: 58 Y.Dudullu – Ümraniye/ STAMBUŁ

7. Deklarowane właściwości użytkowe *Beyan Edilen Performanslar*

MATY (ZWOJE) :

Zasadnicze charakterystyki <i>Temel Karakteristikler</i>		Właściwości użytkowe <i>Performans</i>					
		ODE Starflex / Lunaflex 044	ODE Starflex / Lunaflex 042	ODE Starflex / Lunaflex 040	ODE Starflex / Lunaflex 037	ODE Starflex / Lunaflex 035	ODE Starflex / Lunaflex 032
Przewodność cieplna <i>Isıl İletkenlik</i> °C (EN 12667)	10	0,044	0,042	0,040	0,037	0,035	0,032
	50	0,054	0,045	0,043	0,040	0,038	0,035
	100	0,093	0,089	0,060	0,056	0,052	0,043
	150	0,126	0,110	0,084	0,077	0,063	0,051
	200	0,152	0,133	0,089	0,080	0,068	0,060
	250	0,187	0,157	0,110	0,098	0,084	0,064
Długość i szerokość <i>Uzunluk ve Genişlik</i> (EN 822)		Szerokość <i>Genişlik</i> ±10 mm, Długość <i>Uzunluk</i> + Naddatek/-0 mm					
Grubość <i>Kalınlık</i> (EN 823)		T1					
Prostopadłość <i>Gönyeden Sapma</i> (EN 824)		± 5 mm/m					
Płaskość <i>Düzlemsellik</i> (EN 825)		< 6 mm					
Stabilność wymiarowa <i>Boyutsal Kararlılık</i> (EN 1604)		NPD					
Klasa reakcji na ogień <i>Yangına Tepki</i> (EN 13501-1)		„Tkanina szklana niepowlekana (żółta/czarna), tkanina z włókna szklanego, powlekana folią aluminiową / <i>Kaplamasız ve Camtülü (SiCT, SaCT), Cam Dokuma (BGT), Yanmaz Alu Folyo (AFH) Kaplı</i> " >> A1 „Folia aluminiowa powlekana mechaniczne / Alu Folyo (AFK) kaplı" >> C-s1,d0					

PLYTY:

Zasadnicze charakterystyki <i>Temel Karakteristikler</i>		Właściwości użytkowe <i>Performans</i>			
		ODE Starflex / Lunaflex 037	ODE Starflex / Lunaflex 035	ODE Starflex / Lunaflex 032	ODE Starflex / Lunaflex 031
Przewodność cieplna <i>Isıl İletkenlik</i> °C (EN 12667)	10	0,037	0,035	0,032	0,031
	50	0,040	0,038	0,035	0,033
	100	0,056	0,052	0,043	0,041
	150	0,077	0,063	0,051	0,049
	200	0,080	0,068	0,060	0,057
	250	0,098	0,084	0,064	0,062
Długość i szerokość <i>Uzunluk ve Genişlik</i> (EN 822)		Szerokość <i>Genişlik</i> ± % 1,5 mm, Długość <i>Uzunluk</i> ± % 2 mm			
Grubość <i>Kalınlık</i> (EN 823)		T3			
Prostokątowość <i>Gönyeden Sapma</i> (EN 824)		± 5 mm/m			
Płaskość <i>Düzlemsellik</i> (EN 825)		< 6 mm			
Stabilność wymiarowa <i>Boyutsal Kararlılık</i> (EN 1604)		NPD			
Klasa reakcji na ogień <i>Yangına Tepki</i> (EN 13501-1)		„Tkanina szklana niepowlekana (żółta/czarna), tkanina z włókna szklanego, powlekana folią aluminiową / <i>Kaplamasız ve Camtülü (SiCT, SaCT), Cam Dokuma (BGT), Yanmaz Alu Folyo (AFH) Kaplı</i> ” >> A1 „Folia aluminiowa powlekana mechanicznie / Alu Folyo (AFK) kaplı” >> C-s1,d0			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. / Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Za producenta i w imieniu producenta podpisał

İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Nazwisko i stanowisko - İsim Ve Görevi : Derya GÜRBÜZ ILGAZ / Kierownik zespołu ds. zapewnienia jakości

Miejscowość i data - Düzenlenen Yer Ve Tarih : 08.01.2018

Podpis - İmza :

ODE YALITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
 Velimeşe Sanayi Bölgesi Hacıseremet 4. Cadde
 No.: 6-B-10/4/A Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
 Tel.: 0 (212) 872 46 64 Ticaret Sicil No.: 216159
 Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 634 025 9556