

Deklaracja właściwości użytkowych

17/12/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **250-120-65 CP 25, U**
2. Numer typu partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4: Nazwa wyrobu: **CEGŁA BUDOWLANA PEŁNA KL 25/U**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: **Element murowy ceramiczny 250-120-65 o prostokątnym równoległościennym kształcie, przeznaczony do wznoszenia murów konstrukcyjnych wewnętrznych oraz zewnętrznych zabezpieczonych, słupów i konstrukcji kominowych. Stosowany w konstrukcjach murowych oraz kominowych z zastosowaniem zaprawy zwykłej cementowo - wapiennej.**
4. Nazwa zastrzeżona lub nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
CEGŁA BUDOWLANA PEŁNA KL.25/U
CEGMAX s.c. Dawid Lerche, Grzegorz Lerche,
ul. Częstochowska 1, 46-312 Bodzanowice.
5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.12 ust.2.
6. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **System 4 USTALENIA TYPU WYROBU ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI**
7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: **Brak udziału stron trzecich w zastosowanym systemie**
8. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej: **Akredytowane Laboratorium CERABUD Sp. z o.o. 63-700 Krotoszyn ul. Przemysłowa 27. Sprawozdanie z badań typu NR 153/NL/19.**
9. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Wymagania
Wymiary: dł. / szer. / wys.		250x120x 65	Norma przedmiotowa: EN 771-1 : 2015+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Cz. 1 Elementy murowe ceramiczne
Odchyłki wymiarowe	Kategoria odchyłek wymiarów	T1	
	Kategoria rozpiętości wymiarów	R1	
Udział drążeń		-	
Kształt i budowa / I grupa konstrukcyjna		PROSTOPADŁOŚCIAN	
Gęstość brutto		1747 kg/m3	
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia ($\perp$ powierzchnia kładzenia) N/mm2	Powyżej 25	
	Znormalizowana (N/mm2)	25	
Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepły		$\lambda = 0,77 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$	
Wytrzymałość spoiny wartość ustalona N/mm		0,25	
Odporność na zamrażanie i odmrażanie		F2	
Absorpcja zimnej wody		10,16%	
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych		S2	
Reakcja na ogień		Euroklasa A1	
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych	średnia	NPD	
	znormalizowana	F1- <1,2 f2-<240 Bg/kg	
Współczynnik dyfuzji pary wodnej		5/10	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

mgr inż. Dawid Lerche
 Technolog CEGMAX s.c.

Bodzanowice, dnia 17.12.2019.....
 (miejsce i data wystawienia)


CEGMAX S.C.
 DAWID LERCHE
 GRZEGORZ LERCHE
 46-312 Bodzanowice, ul. Częstochowska 1
 NIP: 576-158-60-68 REGON: 381523688
 tel.: 34 369 66 24 (podpis) www.cegmax.eu