

Deklaracja właściwości użytkowych

Declaration of Performance

Zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia UE nr 305/2011 / according to Annex III of Regulation EU No. 305/2011

Nr DWU-13-1-04


1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu./ Unique identification code of product-type	Conbud 02030
2.	Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4./ Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required in article 11(4)	Nr partii: zobacz nadruk na etykiecie produktu./ Please check the product label for reference number
3.	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną./ Intended use or uses of the construction product in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer	Wykonanie warstwy przeciwwilgociowej pod posadzki, podłogi, wylewki./ Moisture insulation under various types of flooring
4.	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5./ Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required in article 11(2)	CONBUD Conkret Sp. j. Z.R. Trejderowscy Wielkie Rychnowo 87-410 Kowalewo Pomorskie POLSKA / POLAND
5.	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2./ Contact address: where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in article 12(2)	Nie dotyczy/ Not applicable
6.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V./ System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V	System 3 / System 3
7.	Jednostka certyfikująca: w przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną przeprowadził badania typu w systemie 3 i wydał sprawozdanie z badań./Notified body: In case of declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard the following notified bodies have carried out the type approvals following System 3	Instytut Techniki Budowlanej nr 1488 przeprowadził wstępne badania typu w systemie 3 i wydał sprawozdanie z badań. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy nr 1486 przeprowadził badania w systemie 3 i wydał sprawozdanie z badań. Instytut Techniki Budowlanej nr 1488 is responsible for initial tests in System 3 and prepared a report. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy nr 1486 is responsible for tests in System 3 and prepared a report
8.	Jednostka certyfikująca: w przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano europejską ocenę techniczną./ Notified body: In case of declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued	Nie dotyczy/ Not applicable

9.	Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance																								
	<table><tr><th>Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics</th><th>Właściwości użytkowe/ Declared performance</th><th>Zharmonizowana specyfikacja techniczna/ Harmonized technical specification</th></tr><tr><td>Wodoszczelność / Watertightness</td><td>Wodoszczelna przy 2 kPa/ Watertight at 2kPa</td><td rowspan="10">PN-EN 14909:2012E</td></tr><tr><td>Odporność na uderzenie / Resistance to impact</td><td>≥ 200 mm</td></tr><tr><td>Trwałość po sztucznym starzeniu/ Durability of the aged Product</td><td>Spełnienie wymagań/ Pass</td></tr><tr><td>Trwałość po działaniu alkaliów/ Durability after contact with Alkalies</td><td>Spełnienie wymagań/ Pass</td></tr><tr><td>Odporność na zginanie w niskiej temperaturze/ Resistance to bending at low temperatures</td><td>≥ 25°C</td></tr><tr><td>Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem/ Resistance to tearing (nail shank)</td><td>≥ 33 N (wzdłuż/longwise) ≥ 34 N (w poprzek/crosswise)</td></tr><tr><td>Wytrzymałość złącza/ Bonding strength</td><td>NPD/ Not declared</td></tr><tr><td>Przenikanie pary wodnej/ SD value</td><td>Sd = 39 m (±30%)</td></tr><tr><td>Odporność na obciążenie statyczne/ Resistance to static load</td><td>≥ 5 kg</td></tr><tr><td>Reakcja na ogień/ Reaction to fire</td><td>Klasa F/ Class F</td></tr></table>	Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics	Właściwości użytkowe/ Declared performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna/ Harmonized technical specification	Wodoszczelność / Watertightness	Wodoszczelna przy 2 kPa/ Watertight at 2kPa	PN-EN 14909:2012E	Odporność na uderzenie / Resistance to impact	≥ 200 mm	Trwałość po sztucznym starzeniu/ Durability of the aged Product	Spełnienie wymagań/ Pass	Trwałość po działaniu alkaliów/ Durability after contact with Alkalies	Spełnienie wymagań/ Pass	Odporność na zginanie w niskiej temperaturze/ Resistance to bending at low temperatures	≥ 25°C	Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem/ Resistance to tearing (nail shank)	≥ 33 N (wzdłuż/longwise) ≥ 34 N (w poprzek/crosswise)	Wytrzymałość złącza/ Bonding strength	NPD/ Not declared	Przenikanie pary wodnej/ SD value	Sd = 39 m (±30%)	Odporność na obciążenie statyczne/ Resistance to static load	≥ 5 kg	Reakcja na ogień/ Reaction to fire	Klasa F/ Class F
Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics	Właściwości użytkowe/ Declared performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna/ Harmonized technical specification																							
Wodoszczelność / Watertightness	Wodoszczelna przy 2 kPa/ Watertight at 2kPa	PN-EN 14909:2012E																							
Odporność na uderzenie / Resistance to impact	≥ 200 mm																								
Trwałość po sztucznym starzeniu/ Durability of the aged Product	Spełnienie wymagań/ Pass																								
Trwałość po działaniu alkaliów/ Durability after contact with Alkalies	Spełnienie wymagań/ Pass																								
Odporność na zginanie w niskiej temperaturze/ Resistance to bending at low temperatures	≥ 25°C																								
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem/ Resistance to tearing (nail shank)	≥ 33 N (wzdłuż/longwise) ≥ 34 N (w poprzek/crosswise)																								
Wytrzymałość złącza/ Bonding strength	NPD/ Not declared																								
Przenikanie pary wodnej/ SD value	Sd = 39 m (±30%)																								
Odporność na obciążenie statyczne/ Resistance to static load	≥ 5 kg																								
Reakcja na ogień/ Reaction to fire	Klasa F/ Class F																								
10.	Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4./ Declaration: The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.																								

Wielkie Rychnowo 01.10.2013

miejsce i data wydania /
Date & address


 Marcin Pestka
 Dyrektor ds. Produkcji Folii / Production Manager


 Robert Trejderowski
 Dyrektor Handlowy / Commercial Manager