

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury o ściankach strukturalnych, z nieplastifikowanego poli(chloru winylu) (PVC-U), DN/OD110+400

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

rury kan. zewn., Ultra-3, typ A1, SN4, SN8

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budowli - obszar zastosowania U lub do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budowli oraz wewnątrz konstrukcji budowli obszar zastosowania UD.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

DYKA Sp. z o.o., ul. Belgijska 5, 55-220 Jelcz-Laskowice, zakład w Jelczu-Laskowicach,

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system stosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 13476-2:2008 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastifikowanego poli(chloru winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ A.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zawartość PVC	- w określonej warstwie pośredniej rur typu A1: ≥ 60 % masy, - w innych warstwach rur: ≥ 75 % masy, PN-EN 13476-2:2008, załącznik A	obliczona na podstawie znanej receptury producenta
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne	zgodna z PN-EN 13476-2:2008, pkt. 4.2.2	badanie materiału rury na próbce w postaci rury litej
Właściwości materiałów pierścieni uszczelniających	zgodne z PN-EN 13476-2:2008, pkt. 4.5	w oparciu o Deklarację Właściwości Użytkowych producenta pierścieni uszczelniających
Wygląd zewnętrzny	zgodny z PN-EN 13476-2:2008, pkt. 6	
Barwa	zgodna z PN-EN 13476-2:2008, pkt. 6	
Cechy geometryczne	zgodne z pkt. 7. PN-EN 13476-2:2008	
Właściwości fizyczne	Temperatura mięknięcia według Vicata (VST) ≥ 79 °C, PN-EN 13476-2:2008, pkt. 8.1.1	
	Skurcz wzdłużny ≤ 5 %. Brak rozwarstwień, pęcherzy i pęknięć, PN-EN 13476-2:2008, pkt. 8.1.1	

DYKA Sp. z o.o. wchodząca w skład GRUPY TESSENDERLO

ul. Belgijska 5, 55-220 Jelcz-Laskowice – Polska
mBank SA o/Wrocław – PL 18 1140 1140 0000 2175 4400 1001
Kapitał zakładowy: 27 000 000,00 zł
KRS: 0000056189

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. +48 71 301 00 00, fax +48 71 301 00 01

NIP UE: PL899-22-72-101

Regon: 931979316

www.dyka.pl



Właściwości mechaniczne	Sztywność obwodowa: SN $\geq 4 \text{ kN/m}^2$ dla rur SN 4 SN $\geq 8 \text{ kN/m}^2$ dla rur SN 8 PN-EN 13476-2: 2008, pkt 9.1.1	
	Udarowość w temperaturze 0° (metoda spadającego ciężarka)- TIR $\leq 10 \%$, PN-EN 13476-2:2008, pkt 9.1.1	
	Elastyczność obwodowa 30 zgodna z PN-EN 13476-2:2008, pkt. 9.1.1 i 9.1.2	
	Wskaźnik pełzania $\leq 2,5$ przy ekstrapolacji dla 2 lat, PN-EN 13476-2:2008, pkt. 9.1.1	
Szczelność	Szczelność połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym zgodna z PN-EN 13476-2:2008, pkt.10	
	Odporność na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia zgodna z PN-EN 13476-2:2008, pkt.10	Tylko dla obszaru zastosowania UD i DN/OD ≤ 315
	Odporność na cykliczne działanie podwyższonej temperatury zgodna z PN-EN 13476-2:2008, pkt. 10	Tylko dla obszaru zastosowania UD i DN/OD ≤ 200
Cechowanie	zgodne z PN-EN 13476-2:2008, pkt. 11.2.1	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8. deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Mateusz Jandura, Specjalista ds. Kontroli Jakości

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Jelcz-Laskowice, 02.01.2017

(miejsce i data wydania)


(podpis)

DYKA Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5
55-221 Jelcz-Laskowice
tel.+48 (71) 301 00 00, fax +48(71) 301 00 01
NIP 899-22-72-101, REGON 931979316 (27)

DYKA Sp. z o.o wchodząca w skład GRUPY TESSENDERLO

ul. Belgijska 5, 55-220 Jelcz-Laskowice – Polska
mBank SA o/Wrocław – PL 18 1140 1140 0000 2175 4400 1001
Kapitał zakładowy: 27 000 000,00 zł
KRS: 0000056189

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. +48 71 301 00 00, fax +48 71 301 00 01

NIP UE: PL899-22-72-101
Regon: 931979316
www.dyka.pl

