

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 7

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Rury drenarskie karbowane z niezmięczonego poli(chloru winylu) (PVC-U) DN50, DN80, DN100
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
Rura drenarska PVC-U, szereg Z, DN100 - SN4; DN80 - SN6,3; DN 50 - SN8,
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Do budowy systemów odsączających, rozsączających, odwodnieniowych.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
DYKA Sp. z o.o., ul. Belgijska 5, 55-220 Jelcz-Laskowice, zakład w Jelczu-Laskowicach,
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** nie dotyczy
6. **Krajowy system stosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
7a. **Polska Norma wyrobu:**
PN-C-89221:1998+Az1:2004 „Rury z tworzyw sztucznych – Rury drenarskie karbowane z niezmięczonego poli(chloru winylu) (PVC-U)”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. **Krajowa ocena techniczna:** nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Właściwości materiału	zgodne z PN-C-89221:1998+Az1:2004, pkt. 3.1	
Wygląd zewnętrzny	zgodny z PN-C-89221:1998+Az1:2004, pkt. 3.2	
Wymiary	zgodne z PN-C-89221:1998+Az1:2004, pkt. 3.3	
Właściwości mechaniczne	Szywność obwodowa : SN $\geq$ 4 kN/m ² dla rur SN4 SN $\geq$ 6,3 kN/m ² dla rur SN6,3 SN $\geq$ 8 kN/m ² dla rur SN8 PN-C-89221:1998+Az1:2004, pkt. 3.4	
	Odporność na uderzenia zewnętrzne: TIR obszar A, PN-C-89221:1998+Az1:2004, pkt. 4.4.4	
	Odporność na udarowe rozciąganie: brak pęknięć, PN-C-89221:1998+Az1:2004, pkt. 4.4.5	
	Wytrzymałość złącza: wydłużenie max. 10%, PN-C-89221:1998+Az1:2004, pkt. 4.4.6	
Cechowanie	Zgodne z PN-C-89221; 1998 +Az1:2004, pkt. 5 i załącznik A	

DYKA Sp. z o.o. wchodząca w skład GRUPY TESSENDERLO

ul. Belgijska 5, 55-220 Jelcz-Laskowice – Polska
mBank SA o/Wrocław – PL 18 1140 1140 0000 2175 4400 1001
Kapitał zakładowy: 27 000 000,00 zł
KRS: 0000056189

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. +48 71 301 00 00, fax +48 71 301 00 01

NIP UE: PL899-22-72-101

Regon: 931979316

www.dyka.pl





SYSTEMY RUROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8. deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Mateusz Jandura, Specjalista ds. Kontroli Jakości

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Jelcz-Laskowice, 02.01.2017

(miejsce i data wydania)

DYKA Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5
55-221 Jelcz-Laskowice
tel. +48 (71) 301 00 00, fax +48(71) 301 00 01
NIP 899-22-72-101, REGON 931979316 (27)

(podpis)

DYKA Sp. z o.o wchodząca w skład GRUPY TESSENDERLO

ul. Belgijska 5, 55-220 Jelcz-Laskowice – Polska
mBank SA o/Wrocław – PL 18 1140 1140 0000 2175 4400 1001
Kapitał zakładowy: 27 000 000,00 zł
KRS: 0000056189

tel. +48 71 301 00 00, fax +48 71 301 00 01

NIP UE: PL899-22-72-101

Regon: 931979316

www.dyka.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

