

Karta techniczna
Folia paroizolacyjna IZOPAR 200

Producent: **DEKTRA** Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

Wymiar: 2 m x 50 m +/- 5%

gramatura 100 g +/- 40%

Kolor : żółta

Ilość: 100 m²

Zastosowanie:

Wg normy EN 13984:2013 – wyroby z tworzywa sztucznego do regulacji przenikania pary wodnej

Typ: A – wyroby do regulacji przenikania pary wodnej

Wyroby stosowane jako warstwy do regulacji przenikania pary wodnej w budownictwie.

Folia budowlana izolacyjna IZOPAR przeznaczona jest do wykonania warstwy przeciwwilgociowej w budynkach:

- * tworzenia warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, panele
- * zabezpieczania izolacji termicznej i akustycznej przed zawilgoceniem
- * warstwa izolująca w konstrukcjach szkieletowych budynków
- * warstwa chroniąca przed wilgocią i izolująca wełnę mineralną w konstrukcji poddasza

Sposób użycia:

- * wykonanie prac z zastosowaniem folii IZOPAR powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego
- * folia może być stosowana we wszystkich obiektach budownictwa ogólnego
- * nie stosować w kontakcie z alkaliami, masami bitumicznymi i asfaltem

Transport i przechowywanie:

- * przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed wpływem warunków atmosferycznych, z dala od źródeł ciepła
- * przewozić krytymi środkami transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem