

## Deklaracja zgodności nr III / 5 / 2

1. **Producent wyrobu:** Farby KABE Polska Sp. z o.o. , ul. Śląska 88, 40-742 Katowice.
2. **Nazwa wyrobu:** AQUATEX – farba dyspersyjno-krzemianowa do ścian i sufitów
3. **Klasyfikacja wyrobu:** 20.30.11.0
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:** farba do malowania wewnątrz budynków.
5. **Specyfikacja techniczna:** PN-C-81914 : 2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”
6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:**

| <i>Lp</i> | <i>Właściwości</i>                                                                                                                                                  | <i>Wymagania</i>                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Gęstość , w (g/cm <sup>3</sup> ) , nie więcej niż                                                                                                                   | 1,65                                                                                             |
| 2         | Wygląd i barwa powłoki                                                                                                                                              | Powłoka bez widocznych obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń , barwa zgodna z odpowiednim wzorcem |
| 3         | Krycie jakościowe , nie więcej niż<br>- dla farb białych i pastelowych                                                                                              | III                                                                                              |
| 4         | Połysk oznaczony przy kącie pomiaru 85 <sup>0</sup>                                                                                                                 | do 15                                                                                            |
| 5         | Odporność powłoki na odrywanie od podłoża, stopień, nie więcej niż                                                                                                  | 1                                                                                                |
| 6         | Odporność powłoki na szorowanie na mokro:<br><br>- dla rodzaju I - ubytek grubości po 200 cyklach szorowania, w (µm) nie więcej niż<br>/wg. PN-EN ISO 11998: 2006 / | 70                                                                                               |
|           | - Średni ubytek grubości powłoki w (µm)<br>wg. PN EN ISO 11998:2006<br>- Klasyfikacja wg.normy PN EN 13300<br>(Klasa)                                               | < 5,0<br><br>1                                                                                   |

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że w/w wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

**FARBY KABE POLSKA Sp. z o.o.**  
**Główny Technolog**  
  
.....  
Zbigniew Nowak  
imię i nazwisko, podpis

Katowice, 08.01.2022