

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 3/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Wpusty dachowe attykowe Galeco Drain
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
DP DRAIN – WPUST ATTYKOWY 110
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do grawitacyjnego odprowadzania wody opadowej przez attyki dachów płaskich tarasów i balkonów.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Polska
Miejsce produkcji: Turcja
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: - **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: - **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: - **ITB-KOT-2023/2511 wydanie 1**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: - **Instytut Techniki Budowlanej**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: - **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Załącznik nr 1
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wojciech Piątkowski

Menadżer ds. wdrożeń produktów i kontroli jakości



Balice, 01.08.2023 r.

Załącznik nr 1

Tablica 1 – Właściwości elementów zgodnie z ITB-KOT-2023/2511 wydanie 1:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wodoszczelność przy ciśnieniu wewnętrznym 10 kPa, w czasie 15 minut	brak przecieków	
Odporność na działanie temperatury od -20 °C do +80 °C	brak uszkodzeń	
Odporność na działanie siły pionowej	klasa H 1,5	
Odporność kołnierzy elastycznych na oddzieranie, N	≥ 100	
Przepustowość wpustu, l/s, przy wysokości spiętrzenia wody 35 mm:	$\geq 0,75$	