



DEKLARACJA WŁAŚCWOŚCI UŻYTKOWYCH

Firestone RubberCover™ EPDM 045

No. DoPRC045v04R-2016-09-01

1. **Unikalny kod identyfikujący produkt, typ:**
RubberCover™ EPDM 045
2. **Identyfikacja produktu budowlanego:**
Prefiks część numeru: W56RC4
Numer partii: zobacz etykietę
Data produkcji: zobacz nadruk na membranie
3. **Przewidziane użycie albo zastosowanie:**
Nie zbrojona, czarna, syntetyczna membrana dachowa na bazie Etylen - Propylen - Diene Terpolymer (EPDM) z nominalną grubością 1.1 mm (MDV); używana jako dachowa membrana hydroizolacyjna w układzie pełnego klejenia i systemie balastowym zdefiniowany przez EN 13956.
4. **Nazwa, nazwa zastrzeżona lub zarejestrowany znak firmowy oraz adres producenta:**

RubberCover™

<i>Producent:</i> Firestone Building Products Ikaroslaan 75 1930 Zaventem Belgium	<i>Fabryka:</i> Firestone Building Products Company 1406 US Highway 371 Prescott, AR 71857 USA
---	--
5. **Adres kontaktowy z upoważnionym przedstawicielem:**
Nie dotyczy
6. **System albo systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:**
System 2+
7. **Produkt budowlany objęty zharmonizowaną normą EN 13956:**
FM Approvals Limited, notyfikowana jednostka certyfikująca Nr 1725, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego, zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i zakładowej kontroli produkcji systemu 2+ i wydała EC certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 1725-CPD-M0008.

8. Deklarowane właściwości

Podstawowa charakterystyka		Właściwości		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
		Wartość 1.1 mm	Jednostka	
Reakcja na ogień	EN 13501-1	E		EN 13956:2012
Zewnętrzna próba ogniowa	EN 13501-5	F ¹⁾		
Chłonność wody	EN 1928	Zal.		
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 12311-2	≥ 7	N/mm ²	
Wydłużenie	EN 12311-2	≥ 300	%	
Odporność na korzenie	EN 13948	NPD		
Odporność na statyczne ob.	EN 12730 (B)	≥ 20	kg	
Odporność na siłę uderzeniową	EN 12691 (A)	≥ 200	mm	
	EN 12691 (B)	≥ 1700	mm	
Odporność na pęknięcia	EN 12310-2	≥ 40	N	
Odporność łączenia na rozrywanie	EN 12316-2	≥ 50	N/50mm	
Odporność łączenia na ścinanie	EN 12317-2	≥ 200	N/50mm	
Odporność – UV	EN 1297	Zal. (≥7500h)		
Elastyczność w niskiej temp.	EN 495-5	≤ -45	°C	
Substancje niebezpieczne		Brak ¹⁾		

- 1) Zgodnie z EN 13956:2012 klasyfikacja produktu zgodnie z EN 13501-5 ograniczona jest do Klasy F. Klasyfikacje poszczególnych układów dachów mogą być dostarczone osobno.
- 2) Materiał ten jest zdefiniowany w artykule 3 regulacji EC o Nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniają się z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego użycia. W oparciu o aktualną wiedzę, produkt ten nie zawiera substancji wysokiej troski (Substances of Very High Concern) wymienionych w załączniku XIV regulacji REACH lub listy "Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation" opublikowanej przez ECHA w stężeniu większym niż 0.1 % (wagowo).

9. Właściwości produktu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 8. Deklaracja właściwości użytkowych wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4. Podpisano w imieniu producenta przez:



Pascal Meirsschaert
Dyrektor Techniczny
Firestone Building Products Europe & Asia
Bruksela, wrzesień 2016