

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 84.2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyroby budowlanego:
Kleje montażowe TYTAN PROFESSIONAL
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
TYTAN Professional CLASSICFIX KLEJ MONTAŻOWY
TYTAN Professional KLEJ MONTAŻOWY NEO PRO
TYTAN Professional KLEJ MONTAŻOWY SBS
TYTAN Professional KLEJ MONTAŻOWY DO LUSTER
TYTAN EURO-LINE KLEJ MONTAŻOWY
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Kleje TYTAN Professional CLASSICFIX KLEJ MONTAŻOWY i TYTAN EURO-LINE KLEJ MONTAŻOWY / TYTAN Professional KLEJ MONTAŻOWY NEO PRO / TYTAN Professional KLEJ MONTAŻOWY SBS są przeznaczone do mocowania na podłożach mineralnych, wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, paneli ściennych, elementów wykończeniowych wykonanych z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych (MDF, HDF), PVC i listew przypodłgowych. Klej TYTAN Professional KLEJ MONTAŻOWY DO LUSTER jest przeznaczony do mocowania na podłożach mineralnych, wewnątrz pomieszczeń, elementów okładzinowych wykonanych z płyt lustrzanych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
5.
SELENA SA, ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, Zakład Nr 16
6. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
7. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
8. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: n/d
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: n/d
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019-0912 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: n/d

9. Deklarowane właściwości użytkowe:
TYTAN Professional CLASSIC FIX KLEJ MONTAŻOWY

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości
Gęstość, g/cm ³	1,27 ± 10%
Stała zawartość substancji suchej, %	75,5 ± 7,5
Odporność na spłynięcie	brak spływu
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni, MPa, połączenia: element mocowany – spoina klejowa – podłoże betonowe, wykonanego w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 0 min., w przypadku mocowania:	
a) elementów z drewna	≥ 0,18
b) elementów drewnopochodnych z HDF lub z MDF	≥ 0,18
c) elementów z PVC	≥ 0,18
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni, MPa, połączenia: element mocowany – spoina klejowa – podłoże betonowe, wykonanego:	
a) w temp. +10°C	≥ 0,35
b) w temp. +30°C	≥ 0,65
Wytrzymałość na ścinanie, MPa połączenia: element mocowany – spoina klejowa – podłoże betonowe, wykonanego w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 0 min.	≥ 1,10
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni	≤ 28

TYTAN Professional KLEJ MONTAŻOWY NEO PRO / TYTAN Professional KLEJ MONTAŻOWY SBS / TYTAN EURO-LINE KLEJ MONTAŻOWY

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości
Gęstość, g/cm ³	0,89 ± 10%
Stała zawartość substancji suchej, %	57,5 ± 5,5
Odporność na spłynięcie	brak spływu
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni, MPa, połączenia: element mocowany – spoina klejowa – podłoże betonowe, wykonanego w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 0 min., w przypadku mocowania:	
d) elementów z drewna	≥ 0,45
e) elementów drewnopochodnych z HDF lub z MDF	≥ 1,50
f) elementów z PVC	≥ 0,33
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni, MPa, połączenia: element mocowany – spoina klejowa – podłoże betonowe, wykonanego:	
c) w temp. +10°C	≥ 0,30
d) w temp. +30°C	≥ 0,45
Wytrzymałość na ścinanie, MPa połączenia: element mocowany – spoina klejowa – podłoże betonowe, wykonanego w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 0 min.	≥ 0,90
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni	≤ 28

TYTAN Professional KLEJ MONTAŻOWY DO LUSTER

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości
Gęstość, g/cm ³	1,25 ± 10%
Stała zawartość substancji suchej, %	78,0 ± 7,5
Odporność na spłynięcie	brak spływu
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni, MPa, połączenia: płyta lustrzana z powierzchnią spodnią z teflonu – spoina klejowa – podłoże betonowe, wykonanego w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 0 min.	≥ 0,85
Wytrzymałość na ścinanie, MPa połączenia: tafla lustrzana z powierzchnią spodnią z teflonu – spoina klejowa – podłoże betonowe, wykonanego w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 0 min.	≥ 0,85
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni	≤ 28

10. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
Piotr Zemanek, Manager ds. Rozwoju Produktu

SELENA SA
53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56E
tel. (71) 78-38-301, fax (71) 78-38-300
NIP 894-099-55-23, REGON 005923241

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Zemanek Piotr

(podpis)

... Wrocław, 30.08.2020.....
(miejsce i data wydania)

