

FOLIA DO IZOLACJI POZIOMEJ FUNDAMENTÓW



Folia do izolacji poziomej fundamentów. Chroni ściany budynków oraz mury przed wilgocią kapilarną, czyli uniemożliwia przedostanie się wilgoci pochodzącej z gruntów. Poprzez odcięcie dostępu wilgoci z zewnątrz chroni strukturę izolacji termicznej w całym budynku. Dodatkowo folia sprawdza się jako izolacja przeciwwilgociowa przy montażu drewnianych elementów konstrukcyjnych budynków.

ZALETY

- ▶ elastyczna
- ▶ wodoodporna
- ▶ nie ulega procesowi rozkładu
- ▶ odporna na niską temperaturę (do -25°C)
- ▶ odporna na nacisk i wytrzymała na uderzenia
- ▶ odporna na rozrywanie, łamanie, ścieranie, dziurawienie
- ▶ odporna na działanie grzybów i chemikaliów
- ▶ łatwa w montażu (nawet w narożach budynków)
- ▶ możliwość montażu w dowolnych warunkach atmosferycznych
- ▶ dostępna w wielu rozmiarach (szerokość od 25 cm do 50 cm)



ZASTOSOWANIE

- ▶ Wykonywanie izolacji poziomej fundamentów
- ▶ Wykonywanie izolacji wodochronnej budynków podpiwniczonych i niepodpiwniczonych (z podłogą na poziomie terenu)
- ▶ Zabezpieczanie fundamentów i ścian budynków przed wilgocią kapilarną
- ▶ Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej przy montażu drewnianych elementów konstrukcyjnych budynków np. stolarka okienna, płatew stopowa, murłata

NORMY I CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania normy EN 14909:2012

DANE TECHNICZNE

Materiał	Polietylen niskiej gęstości (LDPE)
Kolor	Czarny
Wodoszczelność (2kPa)	Spełnienie wymagań
Trwałość:	
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	Spełnienie wymagań
Odporność na alkalia	Spełnienie wymagań
Odporność na niską temperaturę	- 25°C
Gramatura [g/m ²]	300 (± 20%)
Szerokość [cm]	25 / 30 / 36,5 / 40 / 50 (± 2,0%)
Długość [m]	50 (± 0,5%)

FOLIA DO IZOLACJI POZIOMEJ FUNDAMENTÓW



Maksymalna siła rozciągająca [N/50 mm]:	≥ 130 (wzdłuż) ≥ 95 (w poprzek)
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej [%]:	≥ 220 (wzdłuż) ≥ 120 (w poprzek)
Odporność na uderzenie [mm]	≥ 200
Reakcja na ogień	Klasa F

SPOSÓB UŻYCIA

- Folię należy układać jednowarstwowo na ławę lub ścianę fundamentową o suchej i wygładzonej powierzchni (bez nierówności, zadziórów oraz ubytków).
- Folię łączyć ze sobą z minimalnym 20 cm zakładem dla zapewnienia optymalnej i trwałej ochrony przed wilgocią.
- Szerokość izolacji poziomej fundamentów powinna być nieznacznie szersza od ławy lub ściany fundamentowej, zapobiegnie to przypadkowej migracji wilgoci.

PRZECHOWYWANIE

Folię należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmiennosc właściwości technicznych wyrobu.

Chronić przed promieniowaniem UV.

DANE KATALOGOWE

Indeks	Alias	EAN	Rozmiar	Ilość rolek na palecie
10017777	DAT-FF-025-#50	5903518043529	25 cm/ 50 m	144
10017780	DAT-FF-030-#50	5907516987076	30 cm / 50 m	120
10017778	DAT-FF-036-#50	5903518043536	36,5 cm/ 50 m	96
10017781	DAT-FF-040-#50	5907516987083	40 cm / 50 m	90
10017779	DAT-FF-050-#50	5903518043543	50 cm /50 m	72

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wyrób należy stosować zgodnie z jego zamierzonym zastosowaniem i według zaleceń producenta.

Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

Wyrób nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Data sporządzenia
18.08.2022

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.