

EUROWOOL M-17 EURO

MATA IZOLACYJNA

Miękka elastyczna mata z wełny mineralnej, pakowana w rolkach. Lekki materiał, który najlepiej nadaje się do stosowania w poziomych konstrukcjach budowlanych bez obciążenia.

Zastosowanie:



Dachy skośne



Sufity podwieszane



Podłogi



Ścianki działowe



właściwości
izolacyjne
 $\lambda_b = 0,035 \text{ W/mK}$

Jakość:

Wyrób produkowany jest wg certyfikatu jakości dla zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 9001:2015

M-17 EURO $\lambda = 0,035$ - materiał niepalny, dźwiękochłonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, wykonany z włókien szklanych, sprężystych.

Parametry techniczne:

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$
- Klasa reakcji na ogień: A1 - materiał niepalny
- Klasa tolerancji grubości: T2
- Przepuszczalność wody lub krótkotrwała nasiąkliwość: WS
- Przepuszczalność wody lub długotrwała nasiąkliwość wodą: WL(P)
- Przepuszczalność pary wodnej – przenikanie pary wodnej: MU1

grubość mm	szerokość m	długość m	ilość w rolce			ilość na palecie			współczynnik przewodności cieplnej $\lambda_b = \text{W/mK}$	opór cieplny $R_0 (\text{m}^2 \cdot \text{K/W})$
			ilość sztuk w rolce	m^2	m^3	sztuk (rolki)	m^2	m^3		
50	1,20	10,00	1	12,00	0,60	24	288,00	14,40	0,035	1,40
60*	1,20	8,40	1	10,08	0,60	24	241,92	14,40	0,035	1,70
100	1,20	5,00	1	6,00	0,60	24	144,00	14,40	0,035	2,85
120*	1,20	3,90	1	4,68	0,56	24	112,32	13,44	0,035	3,40
150	1,20	3,50	1	4,20	0,63	24	100,80	15,12	0,035	4,25
180*	1,20	2,30	1	2,76	0,50	24	66,24	12,00	0,035	5,10
200	1,20	2,20	1	2,64	0,53	24	63,36	12,72	0,035	5,70

*pozytcje na zamówienie, informacje na temat ceny oraz ilości w dziale handlowym