

EUROWOOL M-11 NOVA

MATA IZOLACYJNA

Miękka elastyczna mata z wełny mineralnej, pakowana w rolkach. Lekki materiał, który najlepiej nadaje się do stosowania w poziomych konstrukcjach budowlanych bez obciążenia.

Zastosowanie:



Dachy skośne



Sufity podwieszane



Podłogi



Ścianki działowe



Jakość:

Wyrób produkowany jest wg certyfikatu jakości dla zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 9001:2015

M-11 NOVA $\lambda = 0,039$ - materiał niepalny, dźwiękochłonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, wykonany z włókien szklanych, sprężystych.

Parametry techniczne:

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
- Klasa reakcji na ogień: A1 - materiał niepalny
- Klasa tolerancji grubości: T2
- Przepuszczalność wody lub krótkotrwała nasiąkliwość: WS
- Przepuszczalność wody lub długotrwała nasiąkliwość wodą: WL(P)
- Przepuszczalność pary wodnej – przenikanie pary wodnej: MU1

grubość mm	szerokość m	długość m	ilość w rolce			ilość na palecie			współczynnik przewodności cieplnej $\lambda_D = \text{W/mK}$	opór cieplny $R_D (\text{m}^2 \cdot \text{K/W})$
			ilość sztuk w rolce	m^2	m^3	sztuk (rolki)	m^2	m^3		
50	1,20	9,00	2	21,60	1,08	24	518,40	25,92	0,039	1,25
100	1,20	9,00	1	10,80	1,08	24	259,20	25,92	0,039	2,55
120*	1,20	7,40	1	8,88	1,07	24	213,12	25,68	0,039	3,05
140*	1,20	5,50	1	6,60	0,92	24	158,40	22,08	0,039	3,55
150	1,20	5,00	1	6,00	0,90	24	144,00	21,60	0,039	3,80
160*	1,20	5,00	1	6,00	0,96	24	144,00	23,04	0,039	4,10
180*	1,20	4,20	1	5,04	0,91	24	120,96	21,84	0,039	4,60
200	1,20	4,00	1	4,80	0,96	24	115,20	23,04	0,039	5,10

*pozycje na zamówienie, informacje na temat ceny oraz ilości w dziale handlowym