

Nr 15/2020

KRAJOWA DEKLARACJA WŁASCIWOSCI UZYTEKOWYCH

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Akcesoria dachowe Drain Teras PU, Vertical2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Wpusty dachowe attykowe Drain Teras PU, Vertical, DN50**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wpusty dachowe **Drain Teras PU, Vertical** przeznaczone są do grawitacyjnego odprowadzania wody opadowej z dachów płaskich, tarasów i balkonów zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1253-2:2015 oraz PN-EN 12056-3:2002

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Zet Mekanik İnşaat Endüstri ve Pazarlama A.Ş.**Sultan Orhan Mah. Terminal Cad. 1172 Sok. No:14/A GEBZE/KOCAELI, TURKEY**5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony: **Nie dotyczy**

6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1253-2:2015-03: Wpusty sciekowe w budynkach -- Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnychNazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy****7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy**Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i nr certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wodoszczelność przy ciśnieniu wewnętrznym 10 kPa w czasie 15 minut	Brak przecieków	-
Odporność na działanie temperatury od -20°C do + 80°C	Brak uszkodzeń	-
Odporność na działanie siły pionowej	Klasa H 1,5	-
Odporność kolnierzy elastycznych na oddzieranie, N	≥ 100	-
Odporność na temperaturę 220°C±5°C w kontakcie z asfaltem i bitumem	Brak uszkodzeń	-
Przepustowość l/s, dla wysokości słupa wody w mm	15≥0,8 ,20≥1,0 ,25≥1,1 ,30≥1,2 ,35≥1,3 40≥1,4 ,45≥1,5 ,50≥1,5 , 55≥1,6 ,60≥1,7	- -

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wytyczną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Cankat KÖSE



ZET MEKANİK
İNŞAAT ENDÜSTRİSİ VE PAZARLAMA A.Ş.
Sultan Orhan Mah. Terminal Cad. 1172 Sok. No: 14/A
Gebze / KOCAELİ
Tic. Sic. No: 262 643 62 22 FAX: 0262 643 62 12

Kocaeli, 20.05.2020