

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 21/22/M

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	Masa asfaltowa stosowana na zimno
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	MATIZOL FLASHING
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do konserwacji pokryć dachowych z pap asfaltowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Pieszyska 3, 58-200 Dzierżoniów; www.matizol.pl Miejsce produkcji: 87-140 Chełmża, ul. Bydgoska 11
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	3
7. Krajowa specyfikacja techniczna: 7a. Polska Norma wyrobu:	PN-B-24620:1998 , Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno; PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe do stosowania na zimno, zmiana Az1 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Laboratorium Wyrobów Budowlanych Nr akredytacji: AB 011.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	
7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:	

Lp.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe	Uwagi
8.2	Spływność z papy asfaltowej w temperaturze $(60 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ przy kącie nachylenia 45° w czasie 5h	Niedopuszczalne spływanie masy	
8.3	Giętkość przy przeginananiu na walcu o średnicy $\varnothing 30\text{mm}$ w temperaturze -5°C	Brak rys i pęknięć	
8.4	Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa, $^{\circ}\text{C}$, nie mniej niż	40	
8.5	Zawartość wody, % (m/m), (m/m)j nie więcej niż	0,50	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Piotr Brzeżański – R&D Senior Manager

Gorlice, 04.10.2022