

1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

LeierPLAN 30 N+F

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) nr

LE PE771-1-02-23

3) Producent:

Leier Baustoffe SK, s.r.o.

Tehelňa Močarmany 593
082 53 Petrovany, Słowacja

2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element P do stosowania w murach zabezpieczonych

4) System lub systemy oceny i weryfikacji

2+

5) Norma zharmonizowana:


**EN 771-1:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych
Cz.1: Elementy murowe ceramiczne**

Jednostka notyfikowana:

**1139
MA 39 - Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 39, WIEN-ZERT, Austria**

6) Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu:

Kształt i budowa:



Wymiary i odchyłki wymiarów

	jedn.	Dł.	Szer.	Wys.
Wymiary	mm	250	300	249
Kategoria odchyłek wymiarów T2+	mm	± 4	± 4	± 1
Kategoria rozpiętości wymiarów R2+	mm	5	5	1
Plaskość płaszczyzny kładzenia	mm	NPD		
Prostoliniowość płaszczyzny kładzenia	mm	NPD		

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych

Gęstość brutto	kg/m ³	750		
Kategoria odchyłek gęstości	kategoria	Dm ± 8%		
Grupa	Grupa	G3		
Kształt i budowa:	-	jak wyżej		

Wytrzymałość na ściskanie

Średnia wytrzymałość na ściskanie	N/mm ²	8,8		
Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie	N/mm ²	10		
Kategoria	-	kategoria I		

Opór cieplny

Współczynnik przewodności cieplnej $\lambda_{10 \text{ dry, unit}}$	W/(mK)	0,176		
---	--------	--------------	--	--

Inne cechy

Reakcja na ogień	klasa	A1		
Wytrzymałość spoiny	N/mm ²	0,15		
Przepuszczalność pary wodnej μ	-	5 /10		
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	kategoria	S0		
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	kategoria	F0		
Absorpcja wody	%	NPD		
Początkowa absorpcja wody	kg/(m ² .min)	NPD		
Rozszerzalność pod wpływem wilgoci	mm/m	NPD		
Substancje niebezpieczne	-	NPD		

Prostopadle do powierzchni kładzenia
Prostopadle do powierzchni kładzenia

na podstawie załącznika C normy EN 998-2:2003
na podstawie normy EN 1745, Tab.1.

Nie ekspozować na zewnątrz

10) Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

7) W imieniu producenta podpisał (-a):

Mag. Ľubomír Roth
Leier Baustoffe SK, s.r.o.
Tehelňa Močarmany 593
082 53 Petrovany, tehelna@leier.sk