



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 35/7613/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Pas nadrynnowy WBS prosty

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Pas WBS – L**, gdzie L- długość pasa

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Pasy nadrynnowe stanowią wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych, przeznaczone są do zabezpieczenia okapowej części dachu i stosowane jako typowa obróbka blacharska okapu przed montażem pokrycia dachowego.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata, Łany 66, 28-330 Wodzisław

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony: **Nie dotyczy**

6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna nr AT-15-7613/2016 pt.: „Akcesoria dachowe WA-BIS” wydana w 2016r. przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Blacha EN AW-5010	
Grubość blachy [mm]	Grubość: 0,58 ± 10%	
Długość [mm]	1000 lub 2000 ± 1%	
Szerokości [mm]	130/60 ± 3%	
Kształt	Zgodny z Rys.33 AT-15-7613/2016	
Wygląd zewnętrzny	Brak wad wykonania takich jak naderwania, zgniecenia, uszkodzenia powłoki	
Powłoka poliesterowa lakierowa o grubości	≥ 20 μm	
Odporność na odrywanie od podłoża	Stopień 0	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Waldemar Wata – Właściciel

Łany, 2019.05.20