

**NATYCHMIASTOWE
DZIAŁANIE**



PROSTY W UŻYCIU



**PRZYJAZNY DLA
ŚRODOWISKA**



Impregnat do piaskowca

feda

Płynny preparat na bazie silanu i siloksanu, do impregnacji piaskowca i okładzin z kamienia naturalnego.

Przedstawiciele handlowi:

1. woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie;
tel. 601 320 226
2. woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie;
tel. 501 457 231
3. woj. opolskie, śląskie;
tel. 609 800 335
4. woj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie;
tel. 609 800 334
5. woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie;
tel. 601 320 229
6. woj. warmińsko-mazurskie;
tel. 601 320 228



Przeznaczenie:

Do impregnowania powierzchni wykonanych z piaskowca i okładzin z kamienia naturalnego.

Korzyści:

Wytwarza trwałą, wysokoodporną warstwę na zabezpieczanych powierzchniach piaskowca, zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci w podłoże, ograniczając rozwój glonów i porostów, ogranicza powstawanie wykwitów solnych na zabezpieczanych powierzchniach, uwydatnia kolor i zabezpiecza przed blaknięciem, środek posiada wysoką odporność na alkalia. Zabezpieczona powłoka jest przepuszczalna dla pary wodnej, co umożliwi swobodę „oddychania” ścian i sprzyja procesowi ich osuszania. Preparat może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

Podłoże powinno być czyste, suche, dobrze odtłuszczone i stabilne. Preparat наносimy za pomocą pędzla wałka lub natrysku. Zalecane jest nanoszenie dwóch warstw impregnatu. Drugą warstwę наносimy jeszcze zanim wyschnie pierwsza. Do momentu wyschnięcia należy chronić impregnowane powierzchnie przed opadami atmosferycznymi. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić testy sprawdzające działanie preparatu na podłoże.

Wydajność:

W zależności od chłonności podłoża z 1l preparatu można zaimpregnować od 3 do 10 m² przy jednokrotnym impregnowaniu.

BHP:

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą charakterystyki. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia zamknięte dobrze wentylować. Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów oraz odzieży ochronnej. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania oparów produktu. Zachować ostrożność jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi.

Magazynowanie:

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C



Ważność produktu 2 lata.

Opakowania: 1l i 5l

pomoc techniczna
tel. 601 320 228



Wyprodukowano w UE dla
Onduline Materiały Budowlane Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 8, 02-923 Warszawa
tel. +48 22 651 85 08
www.onduline.com.pl

Onduline®