


RT-BIT-TORX T groty TORX

Groty typu Torx z precyzyjnie frezowaną głowicą



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Precyzyjnie frezowana końcówka głowicy pozwala na dokładne dopasowanie do gniazda śruby
- Specjalna stal S2 wpływa na żywotność produktu
- Poddane specjalnej obróbce cieplnej w procesie hartowania, w celu zwiększenia twardości końcówki do 60 HRC.
- Specjalny kształt końcówki zwiększa jej odporność na skręcanie pod wpływem tak zwanego skręcania
- Powłoka antykorozyjna w kolorze niebieskim zapobiega rdzewieniu

Zastosowanie

- Wkręcanie wkrętów z gniazdem typu Torx do drewna, metalu i betonu

Produkty powiązane

- R-DSX-A2 Nierdzewne wkręty do montażu desek tarasowych
- R-FF1-L-DT Kotek ramowy z wkrętem z tłem stożkowym w powłoce z ocynku płatkowego



Dane logistyczne

Indeks	Rozmiar	Długość	Ilość	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
		[mm]	[szt]	kg	kg	
RT-BIT-TORX10/25	T10	25	20	0.08	0.75	5906675335858
RT-BIT-TORX10X3	T10	25	3	0.02	0.24	5906675406176
RT-BIT-TORX15/25	T15	25	20	0.08	0.80	5906675335865
RT-BIT-TORX15X3	T15	25	3	0.02	0.24	5906675406183
RT-BIT-TORX20/25	T20	25	20	0.30	3.00	5906675335872
RT-BIT-TORX20X3	T20	25	3	1.15	11.52	5906675406190
RT-BIT-TORX25/25	T25	25	20	0.09	0.92	5906675035000
RT-BIT-TORX25X3	T25	25	3	1.10	11.04	5906675072357
RT-BIT-TORX30/25	T30	25	20	0.12	1.15	5906675035017
RT-BIT-TORX30X3	T30	25	3	1.20	12.00	5906675072364
RT-BIT-TORX40/25	T40	25	20	0.13	1.31	5906675035024
RT-BIT-TORX40X3	T40	25	3	1.34	13.44	5906675072371
RT-BIT-TORX45X3	T45	25	3	0.03	12.00	5906675428338
RT-BIT-TORX50/25	T50	25	20	0.30	3.00	5906675335889
RT-BIT-TORX50X3	T50	25	3	0.02	0.24	5906675406206
RT-BIT-T253040	T25 T30 T40	25	3	1.15	11.52	5906675072418