

WIM FLEXBAND

SPECJALISTYCZNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

- Tworzy nierozdzielne połączenie z materiałem hydroizolacyjnym
- Wzmacnia miejsce styku obróbki blacharskiej tarasu z warstwą hydroizolacji
- Zapewnia szczelności i elastyczność w miejscach krytycznych warstwy
- Odporna na media agresywne

■ ZASTOSOWANIE:

Elastyczna taśma uszczelniająca, składająca się z dwóch warstw białej włókniny poliestrowej, pomiędzy którymi znajduje się, na całej szerokości warstwa termoplastycznego elastomeru. Przeznaczona jest do zapewnienia szczelności podczas wykonywania powłok hydroizolacyjnych, wewnątrz i na zewnątrz w miejscach krytycznych. Stanowi elastyczne uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, połączenia ściany ze ścianą lub posadzką a także styku tarasu ze ścianą budynku. Jest odporna na działanie wody, wilgoci oraz rozcieńczone kwasy, zasady i sole. Służy także do mostkującego pokrywania połączenia obróbki blacharskiej tarasu czy balkony z warstwą hydroizolacyjną. Posiada zwiększoną przyczepność do mineralnych, dyspersyjnych i bitumicznych materiałów hydroizolacyjnych.

■ DANE TECHNICZNE:

Grubość: 0,5 mm ($\pm 5\%$)

Masa powierzchniowa: 440 g/m² ($\pm 5\%$)

Maksymalne napięcie przy rozciąganiu: > 13,7 MPa



WIM sp. z o. o.

ul. Wronia 61/63
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel: + 48 44 744 12 50, Fax, +48 44 744 12 59
biuro@wim.chb.pl www.wim-chb.pl

