

Climatex[®] POP 135

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 01/2019/135/CL

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Membrana wysokoparoprzepuszczalna Climatex[®] POP 135
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Membrana paroprzepuszczalna Climatex[®] przeznaczona do stosowania jako wyrób podkładowy i warstwa paroprzepuszczalna pod nieciągłe pokrycia dachowe, dachów skośnych oraz jako paroprzepuszczalny wyrób podkładowy stosowany pod zewnętrznymi okładzinami ścian, w celu uniknięcia przenikania wiatru i przesiąkania wody z zewnątrz. Wyroby należy montować zgodnie z instrukcją producenta.
- Producent:
ZPHU WA-BIS Waldemar Wata, Łany 66, 28-330 Wodzisław, POLAND
Zakład produkcyjny: Łany 66, 28-330 Wodzisław, POLAND
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **System 3.**
- Norma zharmonizowana:
EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe
EN 13859-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian.
Laboratorium IZOLACJI Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej Al. W. Korfańskiego 193A, 40-157 Katowice, Jednostka notyfikowana nr 1486. przeprowadziło badania w systemie 3
- Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odporność na przesiąkanie wody przed starzeniem	Klasa W1	
Wytrzymałość na rozciąganie przed starzeniem, [N/50mm]: - wzdłuż - w poprzek	320 ± 50 185 ± 35	
Wydłużenia przed starzeniem, [%]: - wzdłuż - w poprzek	70 ± 30 90 ± 20	
Odporność na rozdzieranie, [N]: - wzdłuż - w poprzek	115 ± 35 140 ± 35	
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]	-40	
Odporność na przesiąkanie wody po starzeniu	Klasa W1	
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu, [N/50mm]: - wzdłuż - w poprzek	240 ± 20 150 ± 20	
Wydłużenia po starzeniu, [%]: - wzdłuż/ - w poprzek	40 ± 15 55 ± 15	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Łany dn. 28.03.2019

W imieniu producenta podpisał:
Waldemar Wata – Właściciel

.....
