

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	EPOKSYDOWA POSADZKA GARAŻOWA
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:	Numer partii podany jest na opakowaniu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	Wyrób na bazie żywic syntetycznych do konserwacji i napraw powierzchni betonowych, żelbetowych i do nowego betonu, jak również do konserwacji i napraw niekonstrukcyjnych, zwiększający trwałość konstrukcji betonowych poprzez poprawę ich odporności fizycznej, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na powierzchnie poziome i pionowe. Właściwości użytkowe wyrobu zgodnie z PN-EN 1502-2: wyrób powłokowy, przeznaczony do zwiększenia odporności fizycznej konstrukcji betonowych, zgodnie z zasadą 5(PR) i metodą 5.1(C-nałożenie powłoki).
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:	WIM Sp. z o.o. ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski telefon: +48 (022) 609 08 08 fax: +48 (022) 609 08 00 www.wim-chb.pl
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:	Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:	Atestacja zgodności pod względem właściwości użytkowych: System 4 Atestacja zgodności pod względem reakcji na ogień: System 3
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną	PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchni betonowych. Jednostka Notyfikowana nr 1488 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniwych (ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska) przeprowadziła weryfikację stałości właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego w oparciu o próbki pobrane przez producenta w Systemie 3 i wydała Raport z badania klasy reakcji na ogień nr NP. - 836.1/C/08/MŻ
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:	Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skurcz liniowy	NPD	PN-EN 1504-2:2006
Wytrzymałość na ściskanie	NPD	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	
Odporność na ścieranie	Ubytek masy < 3000 mg	
Przyczepność metodą nacinania	NPD	
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$	
Kompatybilność cieplna	NPD	
Odporność na szok termiczny	NPD	
Zdolność do mostkowania rys	NPD	
Odporność na uderzenie	Klasa I	
Przyczepność przy odrywaniu	$\geq 2,0 \text{ (1,5)}^2 \text{ N/mm}^2$	
Klasa reakcji na ogień	Klasa B _{fl-s1}	
Odporność na poślizg	NPD	
Sztuczne starzenie	NPD	
Właściwości antystatyczne	NPD	
Przyczepność do wilgotnego betonu	NPD	
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ Karta Charakterystyki	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Bartek Piernystaw

Prezez Zarządu

(nazwisko i stanowisko)

01.07.2013, Piotrków Trybunalski

(miejsce i data wydania)

Bartek Piernystaw

(podpis)