

	KARTA TECHNICZNA	Tynki HARD ul. Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
	Grunt HKD	

Właściwości i zastosowanie

Grunt HDK na bazie dyspersji żywicy akrylowej, dodatków uszlachetniających i wypełniaczy mineralnych przeznaczony jest do ostatecznego przygotowania podłoża wykonanego z betonu, oraz powierzchni wykonanych z innych tego typu materiałów ceramicznych przed nanoszeniem hydroizolacji. Poprawia przyczepność, ułatwia nakładanie i ogranicza chłonność podłoża. Jest wodoodporny i mrozoodporny.

Dane techniczne:

Gęstość objętościowa	1,4 ±10%
Zawartość substancji nielotnych	60 ±5%
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża	2
Czas wysychania całkowitego	24 godziny
pH	8-9

Przygotowanie podłoża

Podłoże przeznaczone musi być stabilne, czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Ubytki i pęknięcia w podłożu uzupełnić zaprawami wyrównującymi.

Przygotowanie produktu: Grunt HKD jest gotową do użycia jednorodną masą. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami i rozcieńczać. Po otwarciu opakowania jego zawartość przemieszać mieszarką wolnoobrotową w celu ujednolicenia masy.

Sposób nanoszenia: masę nakładać pędzlem, wałkiem.

Warunki aplikacji: wszystkie powierzchnie muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C.

Sposób użycia: na przygotowane podłoże nanieść jedną warstwę farby gruntującej.

Po skończonej aplikacji narzędzia umyć bezzwłocznie w wodzie.

Zużycie: 0,2-0,3 kg/ m².

Wskazówki BHP i ppoż.: Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w Karcie Charakterystyki produktu.

	KARTA TECHNICZNA	Tynki HARD ul. Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
	Grunt HKD	

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta.

Ochrona środowiska: Pozostałości po masie nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.

Składowanie oraz transport: Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych.

Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5 °C do +25 °C. Chronić grunt przed mrozem.

Opakowania 5,0 l; 10,0; 20,0 l.

Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji.