

Cegietka

Cegietka to regularna, prostokątna kostka brukowa o gładkiej powierzchni oraz fazowanej krawędzi. **Prosty kształt** sprawia, że jest niezwykle **praktyczna i łatwa w układaniu**, dzięki czemu staje się uniwersalnym narzędziem w rękach każdego brukarza. Cegietka ma bardzo szerokie zastosowanie – doskonale sprawdza się na **chodnikach, drogach dojazdowych, parkingach czy ścieżkach rowerowych**.



Warianty kolorystyczne

Standard



grafit

szary

czerwony



UWAGA: Kolory z ikoną telefonu: Produkt nie będący w stałym asortymencie, dostępny jedynie na indywidualne zamówienie. Dotyczy kostki grubości 4 cm oraz 8cm (w opcji bez fazy).

Zalecenia i informacje:

Grubość 4: Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Nie stosować na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy oraz o dużym natężeniu ruchu pieszego.

Grubość 6: Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Nie stosować na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy powyżej 3,5t. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym do 3,5t uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu.

Grubość 8: Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym powyżej 3,5t i obciążeniu ruchem ciężkim KR3 uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu.

Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi GDDKiA nr D-05.03.23.

Producent dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię tylko jako podsypki piaskowej lub piaskowo – cementowej.


Rodzaj fazy: faza / bez fazy (opcja tylko dla gr. 8cm)

Odstępniiki dystansowe: klasycznej wielkości

Szerokość fugi: 3-5 mm

Technologia wykonania: dwuzasypowa

Kształty i wymiary



Szczegóły produktu

Ilość elementów we wzorze: 1

Wygląd: płaska powierzchnia proste brzegi

Grubość w cm: 4, 6, 8

Format: średnia

Przeznaczenie: podjazd/parking, chodnik, taras, ogród/ścieżki/alejki, drogi

Obciążenia: ruch pieszzy, ruch pojazdów do 3,5 tony, ruch pojazdów powyżej 3,5 t, ruch ciężki - małe natężenie (KR3), ruch pojazdów powyżej 3,5 tony (tylko gr. 8 cm), ruch ciężki - małe natężenie KR3 (tylko gr. 8 cm)

Materiał: beton wibroprasowany

Dane logistyczne

Waga palety [kg]

4 cm : **1380**

6 cm : **1380**

8 cm : **1520**

Ilość m2 na palecie

4 cm: **15,12**

6 cm: **10,8**

8 cm: **8,64**

Ilość warstw na palecie

4 cm: **14**

6 cm: **10**

8 cm: **8**

Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie

