



NAZWA: WYRZYNARKA Z PODCINANIEM 650 W

MODEL: JV0600K



Dane techniczne:

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Moc znamionowa:                   | 650W           |
| Częst. skoków na biegu jałowym:   | 500 - 3100/min |
| Długość skoku:                    | 23mm           |
| Zdolność cięcia w drewnie:        | 90mm           |
| Zdolność cięcia w miękkiej stali: | 10mm           |
| Wymiary (długość całkowita):      | 236mm          |
| Waga (EPTA):                      | 2,4kg          |

Dostarczone wyposażenie

Nr katalogowy:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| KLUCZ IMBUSOWY 3   | 783201-2 |
| WALIZKA Z TWORZYWA | 824998-5 |

Wyposażenie opcjonalne

Nr katalogowy:

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| REDUKCJA DO WĘŻA ODSYSAJĄCEGO śr. 27mm     | 192349-3 |
| ZEBZPIECZENIE PRZED WYRYWANIEM WIÓRÓW      | 192557-6 |
| ADAPTER SZYNY PROWADZĄCEJ                  | 197252-3 |
| ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIEM LAMINATU | 415524-7 |
| WALIZKA SYSTEMOWA MAKPAC TYP 1             | 821549-5 |
| WKŁAD DO WALIZKI MAKPAC                    | 837803-7 |

Opis

Doskonałe uzupełnienie oferty wyrzynarek Makita  
Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu  
System wydmuchu wiórów z linii cięcia  
3-stopniowa regulacja podcinania + cięcie proste w celu optymalizacji prędkości przecinania  
Płyta podstawy wykonana z odlewanego pod ciśnieniem aluminium odchylana w obie strony o 45°  
Dostarczana w walizce  
Możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego  
Oferta brzeszczotów do wyrzynarek ([ZOBACZ](#))  
Pozostały osprzęt do wyrzynarek ([ZOBACZ](#))

**UWAGA:** Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane zdjęcie jest zdjęciem poglądowym i może nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.