

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 03-10A-8PW-HW3400

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Porotherm 8 P+W, Kl.10, A



Wienerberger

Producent:

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, Polska

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element murowy ceramiczny P do stosowania w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

Norma zharmonizowana:

EN 771-1:2011+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., NB 1434

Deklarowane właściwości użytkowe:

Wymiary i odchyłki wymiarów

			T2	R2
Długość:	mm	498	± 6	7
Szerokość:	mm	80	± 2	3
Wysokość:	mm	238	± 4	5
Odchyłki od wartości średniej:	Kategoria	T2		
Rozpiętość:	Kategoria	R2		
Plaskość powierzchni wspornej:	mm	NPD		
Równoległość powierzchni wspornej:	mm	NPD		

Kształt i budowa

(wg rysunku)

Grupa elementu murowego:	-	2
--------------------------	---	---

Wytrzymałość na ściskanie

Prostopadłe do powierzchni wspornej:	N/mm ²	6.9
Kategoria elementu murowego:	-	I

Stabilność wymiarów

	mm/m	NPD
--	------	-----

Wytrzymałość spoiny

	N/mm ²	NPD
--	-------------------	-----

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:	Kategoria	S0
---	-----------	----

Reakcja na ogień	Euroklasa	A1
------------------	-----------	----

wg Dokumentacji Technicznej 1/2017

Absorpcja wody	-	Nie eksponować na zewnątrz
----------------	---	----------------------------

Przepuszczalność pary wodnej

Współczynnik dyfuzji pary wodnej:	-	$\mu = 5/10$	wg EN 1745:2012
-----------------------------------	---	--------------	-----------------

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych

Gęstość brutto w stanie suchym:	kg/m ³	900
Odchyłki:	Kategoria/ %	D1 / 10
Kształt i budowa - j.w.	-	-

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_{10} , dry, unit:	W/(m·K)	0.27	określono wg EN 1745:2012 - metoda: P3
Gęstość oraz kształt i budowa - j.w.	-	-	

Trwałość w funkcji odporn. na zamrażanie-odmrażanie	Kategoria	F1	wg PN-B-12012:2007
---	-----------	----	--------------------

Substancje niebezpieczne	-	$I \leq 1,0$	wg Rozp. R. M. z 17.12.2020, Dz.U. 2021, poz. 33.
--------------------------	---	--------------	---

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

dr inż. Robert, Andrzej Dynarowski

w Warszawie, dnia 18.08.2021 r.

