

RT-AWD Wiertła świdrowe

Wiertła świdrowe do precyzyjnego i czystego wiercenia w drewnie, niewymagające dużego nakładu siły użytkownika



Certyfikaty



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Geometria głowicy wiertła z samonaprowadzającym stożkiem gwintowanym umożliwia prowadzenie wiertła aż do przejścia przez materiał
- Szlifowane krawędzie głowicy umożliwiają szybkie wiercenie niewymagające od użytkownika dużego nakładu siły
- Bardzo szeroka i głęboka spirala umożliwia odprowadzanie dużej ilości urobku przez co zwiększa szybkość wiercenia
- Wyprodukowane z wysokiej jakości hartowanej stali stopowej zapewniającej długą żywotność
- Profil zwoju z pojedynczym rowkiem zapewnia gładszą powierzchnię otworu
- Sześciokątne zakończenie uchwytu zapobiega obracaniu się wiertła w uchwycie wiertarskim

Zastosowanie

- Wiercenie otworów o dużych średnicach w drewnie, belkach konstrukcyjnych i materiałach drewnopochodnych

Materiał podłoża

- Drewno konstrukcyjne
- Drewno
- Płyta wiórowa
- Płyta drewnopochodna



Dane logistyczne

Indeks	Średnica wierce- nia	Długość	Ilość w opakowa- niu	Ilość	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]	[szt]	[szt]	kg	kg	
RT-AWD-100-400	10	400	1	1	2.48	14.85	5906675346724
RT-AWD-120-400	12	400	1	1	2.25	13.50	5906675346731
RT-AWD-140-400	14	400	1	1	2.45	14.70	5906675346748
RT-AWD-160-400	16	400	1	1	1.97	11.81	5906675346755
RT-AWD-180-400	18	400	1	1	2.20	13.21	5906675346762
RT-AWD-200-400	20	400	1	1	2.40	14.40	5906675346779
RT-AWD-220-400	22	400	1	1	2.35	14.07	5906675346786
RT-AWD-240-400	24	400	1	1	2.48	14.90	5906675346809
RT-AWD-250-400	25	400	1	1	3.66	10.99	5906675412160
RT-AWD-260-400	26	400	1	1	2.92	17.52	5906675346823
RT-AWD-280-400	28	400	1	1	3.24	19.42	5906675346830
RT-AWD-300-400	30	400	1	1	2.69	16.11	5906675346847

Dane Techniczne

Parametr	Norma
----------	-------