

R-PDD18-XS Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver 18V, w pudełku kartonowym

Wiertarko-wkrętarka 18V daje możliwość optymalnego doboru momentu obrotowego do wkręcania wkrętów w zależności od twardości materiału.



Certyfikaty



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu i wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji elektronarzędzia
- Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy
- 16+1 pozycji ustawienia sprzęgła umożliwia optymalny dobór momentu obrotowego do wkręcania śrub i wkrętów o różnych rozmiarach w zależności od rodzaju podłoża
- Jednotulejowy uchwyt wiertarski 13 mm ułatwia mocowanie wiertła i bitów.
- Tryby przekładni planetarnej wykonane są z wysokiej jakości stali, co przekłada się na trwałość urządzenia
- Kompaktowa i lekka konstrukcja zapobiega zmęczeniu podczas długotrwałej pracy

Zastosowanie

- Konstrukcje drewniane: wkręcanie wkrętów do 6 mm
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M6)
- Kołki ramowe i inne do 14 mm (np. FF1, 4ALL)
- Wiercenie blach o grubości 2 mm do 10mm

Produkty powiązane

- R-PTK Wkręt konstrukcyjny z łbem podkładkowym i częściowym gwintem
- 4ALL Kołek uniwersalny z wkrętem
- RT-BIT-TORX T groty TORX

Materiał podłoża

- Blacha stalowa
- Stal nierdzewna
- Tworzywa sztuczne
- Deska tarasowa
- Drewno
- Płyta wiórowa

Zestaw zawiera

- R-DD-1801B Wiertarko-wkrętarka
- Instrukcje obsługi

Dane logistyczne

Indeks	Napięcie akumu- latora	Pojem- ność akumu- latora	Ilość akumu- latorów w zesta- wie	Czas ta- dowania akumu- latora	Maksy- malny moment obroto- wy	Liczba nasta- wień sprzęgła	Uchwyt wiertar- ski	Prę- d- kość ob- rotowa I bieg	Prę- d- kość ob- rotowa II bieg	Maksy- malna średnica wierce- nia w drewnie	Maksy- malna średnica wierce- nia w metal	Waga opako- wania jednost- kowego	Waga opako- wania zbior- czego	EAN
	[V]	[Ah]	[szt]	[min]	[Nm]		[mm]	[obr/mi- n]	[obr/mi- n]	[mm]	[mm]	kg	kg	
R-PDD18-XS	18	5,0	2	50	60	16 + 1	1,5 - 13	0 - 550	0 - 2000	ø 36	ø 13	1.35	13.50	5906675 475189

Dane Techniczne

Parametr	Norma
----------	-------