

## R-SC40-PCS Plastikowy uchwyt do rurek i kabli

Pojedynczy uchwyt plastikowy do montażu rur, rurek instalacyjnych i kabli



### Informacja o produkcie

#### Cechy i korzyści

- Przeznaczony do montażu rurek do podłoża np. w systemach ogrzewania podłogowego
- Dedykowany do stosowania w instalacjach na piętrach technicznych lub w szachtach
- Produkt kompatybilny z większością osadzaków gazowych dostępnych na rynku
- Dzięki specjalnej konstrukcji uchwyt zapewnia pewne połączenie dla mocowanych elementów
- Wbudowane gniazdo na łufę osadzaka gwarantuje łatwe pozycjonowanie i bezpieczny montaż
- Wykonany zgodnie z RoHS z materiału bez halogenów co zapewnia wysoką wytrzymałość i zgodność z normami EU
- Produkt kompatybilny z większością osadzaków dostępnych na rynku

#### Zastosowanie

- Instalacja wodociągowa
- Ogrzewanie podłogowe

#### Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niezbrojony
- Profil stalowy

#### Produkty powiązane

- R-SC40II Gazowy osadzak do betonu i stali
- R-KNC Gwoździe do betonu łączone plastikiem
- R-KSC Gwoździe do stali łączone plastikiem



## Dane logistyczne

| Indeks        | Ilość w opakowa-<br>niu | Średnica | Wysokość | Długość | Waga opakowania<br>jednostkowego | Waga opakowania<br>zbiorczego | EAN           |
|---------------|-------------------------|----------|----------|---------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
|               | [szt]                   | [mm]     | [mm]     | [mm]    | kg                               | kg                            |               |
| R-SC40-PCS-16 | 100                     | 16       | 20       | 43      | 0.46                             | 3.71                          | 5906675468013 |
| R-SC40-PCS-18 | 80                      | 18       | 22       | 45      | 0.41                             | 3.29                          | 5906675470405 |
| R-SC40-PCS-20 | 80                      | 20       | 24       | 47      | 0.42                             | 3.32                          | 5906675470412 |
| R-SC40-PCS-22 | 70                      | 22       | 25       | 49      | 0.41                             | 3.30                          | 5906675470429 |
| R-SC40-PCS-25 | 60                      | 25       | 29       | 52      | 0.37                             | 2.94                          | 5906675470436 |
| R-SC40-PCS-28 | 50                      | 28       | 32       | 55      | 0.34                             | 2.69                          | 5906675470443 |
| R-SC40-PCS-32 | 50                      | 32       | 36       | 59      | 0.36                             | 2.91                          | 5906675470450 |

## Dane Techniczne

| Parametr | Norma |
|----------|-------|
|----------|-------|