

Climateq® PRO 210 FOCUS

Deklaracja Właściwości Użytkowych 01/2019/210/CL

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Membrana wysokoparoprzepuszczalna Climateq® PRO210 FOCUS
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Membrana paroprzepuszczalna Climateq® przeznaczona do stosowania, jako wyrób podkładowy i warstwa paroprzepuszczalna pod nieciągłe pokrycia dachowe, dachów skośnych oraz jako paroprzepuszczalny wyrób podkładowy stosowany pod zewnętrznymi okładzinami ścian, w celu uniknięcia przenikania wiatru i przesiąkania wody z zewnątrz. Wyroby należy montować zgodnie z instrukcją producenta.
- Producent:
ZPHU WA-BIS Waldemar Wata, Łany 66, 28-330 Wodzisław, POLAND
Zakład produkcyjny: **Łany 66, 28-330 Wodzisław, POLAND**
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **System 3.**
- Norma zharmonizowana:
EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe.
EN 13859-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian.
Laboratorium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oddział zamiejscowy Al. W. Korfanteo 193A, 40-157 Katowice, Jednostka notyfikowana nr 1454. przeprowadziło badania w systemie 3

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA
Klasa reakcji na ogień [Klasa]	E	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odporność na przesiąkanie przed starzeniem [Klasa]	W1	
Wytrzymałość na rozciąganie przed starzeniem, [N/50mm]: - wzdłuż - w poprzek	490 ± 70 290 ± 70	
Wydłużenia przed starzeniem, [%]: - wzdłuż - w poprzek	60 ± 25 70 ± 20	
Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem, [N]: - wzdłuż - w poprzek	230 ± 45 280 ± 45	
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]	-40	
Odporność na przesiąkanie po starzeniu [Klasa]	W1	
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu, [N/50mm]: - wzdłuż - w poprzek	400 ± 20 225 ± 25	
Wydłużenia po starzeniu, [%]: - wzdłuż/ - w poprzek	35 ± 10 45 ± 10	

Właściwości użytkowe wyrobu, określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Łany dn. 28.03.2019

W imieniu producenta podpisał:
Waldemar Wata – Właściciel

