

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr PGK/NOK 20,0/08/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**NIDA Ogień Kompakt typ DF 20,0**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Do stosowania w budownictwie do wykonywania okładzin ścian i sufitów, do budowy ścianek działowych oraz prefabrykacji różnych elementów budowlanych. Płyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 70%, gdzie istnieją wymagania w zakresie ochrony ogniowej.**

3. Producent:

**Siniat Sp. z o.o.  
ul. Przecławaska 8, 03-879 Warszawa**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 520+A1:2009 „Płyty gipsowo-kartonowe –Definicje, wymagania i metody badań.”**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                                                                                         | Właściwości użytkowe    | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Wytrzymałość na ścinanie (dla usztywnienia drewnianej konstrukcji szkieletowej ścian zewnętrznych oraz drewnianej więźby dachowej) | NPD                     | EN 520+A1                              |
| Reakcja na ogień (dla produktu nie osłoniętego)                                                                                    | A2-s1,d0 (B)            | EN 520+A1                              |
| Przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej)                                                                    | 10                      | EN 520+A1                              |
| Wytrzymałość na zginanie                                                                                                           | Spełnia                 | EN 520+A1                              |
| Odporność na uderzenia (w warunkach końcowego zastosowania)                                                                        | patrz Siniat literatura | EN 520+A1                              |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych (w warunkach końcowego zastosowania)                                              | patrz Siniat literatura | EN 520+A1                              |

|                                                                   |                         |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Pochłanianie dźwięków (w warunkach zastosowania końcowego)</b> | patrz Siniat literatura | EN 520+A1 |
| <b>Opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna)</b>           | 0,25 W(m.K)             | EN 520+A1 |

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Maciej Januszewski

KIEROWNIK PRODUKTU

.....  
(nazwisko i stanowisko)



Maciej Januszewski  
Kierownik Produktu ds. profili

Warszawa, 31.08.2015

.....  
(miejsce i data wydania)

.....  
(podpis)