

Szlifierka kątowa 720 W, 125 mm, 11 000 obr./min

GA5030R

720 W • 125 mm • 11 000 obr./min

Kompaktowa szlifierka kątowa z funkcją anti-restart do cięcia i szlifowania

Kompaktowa szlifierka kątowa z funkcją anti-restart zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem, do wymagających zastosowań z tarczą o średnicy 125 mm i mocy 720 W. Dwa pierścienie typu labiryntowego uszczelniają łożyska kulkowe i całkowicie chronią mechanizm przekładni oraz silnik przed pyłem i zabrudzeniami



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maks. moc znamionowa	720 W
Częst. skoków na biegu jałowym	11 000 min ⁻¹
Gwint wrzeciona	M14
Średnica tarczy szlifierskiego	125 mm
Otwór (B)	22,23 mm
Funkcja "anti-restart"	✓
Przewód zasilający	2,5 m
Rękojeść	✓
Kamień szlifierski	✓
Klucz do nakrętki kontrujującej	✓
Poziom mocy akustycznej	96 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji (3 osie), szlifowanie	8,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Waga bez kabla (EPTA)	1,91 - 3,06 kg
Wymiary (D x S x W)	266 x 140 x 108

EAN 0088381808552

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

123099-9

Osłona koła szlifierki 125 mm



153489-2

Rękojeść, komplet 125 mm



782423-1

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35



A-80933

Tarcza szlifierska do metalu 125 x 6



OPCJONALNY OSPRZĘT

122911-0

Osłona tarczy do szlifierek 115 mm



123099-9

Osłona koła szlifierki 125 mm



123145-8

Beznarzędziowa osłona tarczy do



153489-2

Rękojeść, komplet 125 mm



162258-0

Uchwyt boczny



195354-9

Beznarz. nakrętka tarczy M14, 180 -



821550-0

Walizka Makpac (2)



E-10877-12

Extra cienka tarcza tnąca 125 x 0,8 x



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

