

1. **Nazwa wyrobu:** Papa asfaltowa, izolacyjna
IZOLATKA I/333
2. **Producent:** „IZOLACJA MATIZOL” Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 32, 38-300 Gorlice
3. **Specyfikacja techniczna:** EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości.
4. **Dokumenty związane:**
 - ❖ Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1434 - CPR – 0226 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., jednostkę notyfikowaną nr 1434
 - ❖ Deklaracja właściwości użytkowych nr 44.5/18/CH
5. **Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie:**

Papa asfaltowa **IZOLATKA I/333** wykonana jest na podstawie tektury budowlanej nasączonej asfaltem drogowym. Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, tj. typu A, w systemach wielo- oraz jednowarstwowych. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych.
6. **Zalecenia dotyczące montażu:**

Papę mocuje się za pomocą klejenia, na całej powierzchni, stosując lepik asfaltowy. Papę należy mocować w temperaturze nie niższej niż + 5°C, na suchą powierzchnię.
7. **Informacja na temat pakowania, magazynowania i transportu:**

Papa zwinięta jest w rolki o długości 20 m i szerokości 1 m. Rolki zapakowane są na paletach o wymiarach 120 cm x 80 cm. Ilość rolek na palecie: 42; ilość m² na palecie: 840. Rolki papy należy magazynować i przewozić w pozycji stojącej, w jednej warstwie, zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Papę należy chronić przed wilgocią, działaniem promieni UV i wysoką temperaturą.

8. Deklarowane właściwości

Lp.	Właściwości	Wymagania	Metody badań
1.	Wymiary - długość - szerokość - prostoliniowość	$\geq 20,0$ m $\geq 1,00$ m $\leq 40\text{mm}/20\text{m}$	PN-EN 1848-1
2.	Gramatura	$0,60 \text{ kg} \pm 10 \%$	PN-EN 1849-1
3.	Reakcja na ogień	NPD	PN-EN ISO 11925-2
4.	Wodoszczelność	2 kPa	PN-EN 1928
5.	Maksymalna siłą rozciągającą - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	$(350 \pm 100) \text{ N}/50\text{mm}$ $(250 \pm 100) \text{ N}/50\text{mm}$	PN-EN 12311-1
6.	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	$(4 \pm 3) \%$ $(4 \pm 3) \%$	PN-EN 12311-1
7.	Odporność na obciążenie statyczne	5 kg	PN-EN 12730
8.	Odporność na uderzenie	NPD	PN-EN 12691
9.	Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	$(100 \pm 50)\text{N}$ $(100 \pm 50)\text{N}$	PN-EN 12310-1
10.	Wytrzymałość złącza na ścinanie	NPD	PN-EN 12317-1
11.	Trwałość: wodoszczelność po sztucznym starzeniu	2 kPa	PN-EN 1296 PN-EN 1928
12.	Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq 0^\circ\text{C}$	PN-EN 1109
13.	Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	PN-EN 1848-1