

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**Nr 04/00/83/21**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Betonowa płyta brukowa Meba klasy B, D, I, T
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Budowa nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych
3. Producent: **Polbruk S.A. 80-299 Gdańsk, ul. Nowy Świat 16c**
Zakład produkcyjny nr: 83, adres : ul. Ściegiennego 262, 25-116 Kielce
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
system 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Emisja azbestu	Nie zawiera azbestu	EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006
Wytrzymałość na zginanie	klasa 2 [T]	
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	Zadawalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej	1,4 [W/(mK)]	
Trwałość	Zadawalająca	
Reakcja na ogień	A1	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

SPECJALISTA
ds. Technologiczno-Jakościowych
Paweł Pikula
Paweł Pikula

Kielce, 31.12.2021 r.

DODATKOWO DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

do DWU nr: 04/00/83/21 kod typu wyrobu: Betonowa płyta brukowa Meba klasy B, D, I, T

Norma :	EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006		
Odporność na warunki atmosferyczne	Klasa	Znakowanie	
Nasiąkliwość	2	B	Nasiąkliwość % masy
			≤ 6%
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających	3	D	Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmarzania kg/m ²
			Wartość średnia ≤ 1,0, przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5
Odporność na ścieranie/ metoda szerokiej tarczy	4	I	≤ 20 mm
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie	2	T	4,0 MPa
Wytrzymałość minimalna na zginanie			3,2 MPa
charakterystyczne obciążenie niszczące 8x40x60cm	45	4	4,5 kN
minimalne obciążenie niszczące 8x40x60cm			3,6 kN
charakterystyczne obciążenie niszczące 10x40x60cm, 12x40x60cm	70	7	7,0 kN
minimalne obciążenie niszczące 10x40x60cm, 12x40x60cm			5,6 kN
Wymiary (dopuszczalne odchyłki)			długość ± 5 mm; szerokość ± 5 mm; wysokość ± 5 mm
płaskość i prostoliniowość (dopuszczalne odchyłki)			dla długości pomiarowej 500 mm ± 2,5 mm
Przekątne	1	J	
Wymiary	2	P	

DWU wystawiono dla następujących wyrobów :

Betonowa płyta brukowa" ażurowa" Meba 8x40x60 cm


Betonowa płyta brukowa" ażurowa" Meba 10x40x60 cm

Betonowa płyta brukowa" ażurowa" Meba 12x40x60 cm

Kolory: wg. Katalogu produktów.

 Tekstura: standardowa
 Powierzchnia: płaska

w imieniu producenta podpisał:

SPECJALISTA
ds. Technologiczno-Jakościowych

Paweł Piśkuła