

Kołnierze uszczelniające do pojedynczego montażu do okien GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GPL, GPU, GGL, GGU, GTL, GXL

Wszystkie kołnierze z kodem 1000 posiadają w zestawie izolację przeciwwilgociową BFX wraz z rynienką odwadniającą.



W przypadku montażu okien bez kołnierza, konieczne jest zamówienie oblachowania ZWC.

EDZ 1000



Do profilowanych pokryć o wys. profilu do 45 mm.

EDW 1000



Do profilowanych materiałów pokrywowych o wys. profilu do 120 mm.

EDT 1000



Do pokryć z dachówki płaskiej o grubości 15-40 mm

EDS 1000



Do płaskich materiałów pokrywowych o grubości do 16 (2x8 mm).

Przykładowe pokrycie:

Dachówki ceramiczne, betonowe, blachodachówki.

Przykładowe pokrycie:

Dachówki betonowe lub ceramiczne, blachodachówki, strzecha (trzciniowa, słomiana).

Przykładowe pokrycie:

Dachówka płaska

Przykładowe pokrycie:

Gont bitumiczny, papa, blacha płaska arkuszowa.

Nachylenie dachu:

20° – 90°

Nachylenie dachu:

15° – 90°

Nachylenie dachu:

20° – 90°

Nachylenie dachu:

15° – 90°

Rozmiary

CK02, CK04, CK06, FK04, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, PK04, PK06, PK08, PK10, PK19, SK06, SK08, SK10, SK19, UK04, UK08, UK10*

* Brak rozmiaru PK04 dla EDB i EDJ; brak rozmiaru PK19 i SK19 dla EDZ, EDT, EDB, EDJ, EDN, EDQ



EDB 1000



Do płaskich materiałów
pokryciowych o grubości
do 38 mm (2x19 mm).


Przykładowe pokrycie:

Dachówka karpiówka
układana w łuskę.

Nachylenie dachu:

25° – 90°

EDQ 0000



Do pokryć z blachy na
rąbek o wysokości
w zakresie 25-40mm.


Dedykowany do pokryć:

Blacha na rąbek.

Nachylenie dachu:

15° – 90°

EDL 1000



Do płaskich materiałów
pokryciowych do 16 mm
(2x8 mm).

Przykładowe pokrycie:

Gont bitumiczny, papa.

Nachylenie dachu:

15° – 90°

EDJ 1000



Do obniżonego montażu
-40 mm i falistych
materiałów pokryciowych
o wys. do 90 mm.

Przykładowe pokrycie:

Dachówki ceramiczne
i betonowe, blachodachówki.

Nachylenie dachu:

20° – 90°

EDN 1000



Do obniżonego montażu
-40 mm i płaskich
materiałów pokryciowych
do 16 mm (2x8 mm).

Przykładowe pokrycie:

Gont bitumiczny.

Nachylenie dachu:

20° – 90°

Do obniżonego montażu okien
GTL/GTU należy dokupić zestaw
ZZZ 228K A.

Kołnierze dostępne
również w wersji do
ciepłego montażu wariant
„2000” wraz z ramą
izolacyjną BDX