

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01/20/PSZ

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Pustak szalunkowy 500x250x250

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Do stosowania w budownictwie: Wykonywanie murów bez spoin, jako szalunek tracony, wypełniony betonem (do wykonywania ścian betonowych lub żelbetowych)

3. Producent

LUBAR S.A. ul. Konarskiego 159a, 44-274 Rybnik

4. Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 4

6a. Norma zharmonizowana

PN-EN 771-3:2011+A1:2015-10

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Kategoria	II	PN-EN 771-3:2011+A1:2015-10
Kategoria odchyłek wymiarów	D1	
Wytrzymałość na ściskanie: średnia	3,50 N/mm ² prostopadle do powierzchni kładzenia	
Wytrzymałość spoiny: wartość ustalona	0,15 N/mm ²	
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	
Absorpcja wody	140 g/(m ² x0,5)	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: Kształt budowa Gęstość brutto w stanie suchym	Według załączonego szkicu 710 kg/m ³ ±10%	
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	F10	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Rafał Małek – Technolog ds. produkcji

LUBAR S.A.
Technolog ds. Produkcji
Inż. Rafał Małek

LUBAR S.A.
44-274 RYBNIK, ul. S. Konarskiego 159a
NIP: 642-25-85-210 REGON: 276265530
KRS: 0000540215
tel.: 32 433 16 35 fax: 32 433 16 30 (16)

Rybnik, dnia 01.07.2020