

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 0000000073

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

TYTAN PROFESSIONAL USZCZELNIACZ MOCARNY BIAŁY

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 15651-3:2012 Typ S Klasa S1

Uszczelniacz stosowany do uszczelniania złączy w pomieszczeniach sanitarnych narażonych na działanie wody nie będącej pod ciśnieniem, znajdujących się wewnątrz budynków.

3. Producent:

SELENA S.A.
ul. Wyścigowa 56 E,
53-012 Wrocław

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 dla badań typu; System 4 dla reakcji na ogień

5. Norma zharmonizowana: EN 15651-3:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nr 1292 Tecnalia

6. Deklarowane właściwości użytkowe:


EN 15651-3:2012 Typ S Klasa S1 Kondycjonowanie: Metoda A Podłoże: Szkło bez primera	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa F
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD
Wodoszczelność i gazoszczelność:	
Odporność na spływanie	≤ 5mm
Zmiana objętości	≤ 55%
Właściwości mechaniczne (tj. wydłużenie): -wydłużenie po zanurzeniu w wodzie w (+23 °C)	≥ 25 %
Właściwości mechaniczne (tj. wydłużenie): -przy stałym wydłużeniu po działaniu wody	NPD
Intensywność wzrostu mikroorganizmów	1
Trwałość	spełnia

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

Piotr Zemanek

we Wrocławiu, dnia 30.12.2021


.....