

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 23OT-16/13**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Łącznik krzyżowy

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Patrz specyfikacja techniczna produktu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną
Zamierzone stosowanie: wewnątrz budynków, zainstalowanie rusztu sufitu podwieszanego.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

BUDMAT

Bogdan Więcek,

Otolińska 25, 09-407 Płock

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System oceny 3

Instytut Techniki Budowlanej (ITB)- Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń :
LL-4320/C/LL-163/K/07

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Specyfikacja techniczna: Polska Norma 13964:2005/A1 Sufity podwieszane.

Wymagania i metody badań

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Lp.	Cecha techniczna		Wartość deklarowana		
1	Reakcja na ogień		Klasa A1		
2	Trwałość		Klasa zabezpieczenia przed korozją - B		
3	Materiał		DX51D		
4	Grubość blachy		0,80		
5	Nośność – klasa 1		Z profilem CD 60 gr. 0,50	Z profilem CD 60 gr. 0,55	Z profilem CD 60 gr. 0,60
		dopuszczalna	323	437	545
		graniczna	925	1398	1420
7	Rodzaj powłoki		od Z100 do Z275 g/m ²		

Tolerancje wymiarowe dla wyrobów określone są w PN-EN 13964:2005/A1

7. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 3 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 6

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta . W imieniu producenta podpisał :


Andrzej Marciniak
Kierownik Oddziału Profilowania Blach
.....
Podpis osoby upoważnionej

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 23OT-16/13**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Łącznik krzyżowy

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Patrz specyfikacja techniczna produktu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną
Zamierzone stosowanie: wewnątrz budynków, zainstalowanie rusztu sufitu podwieszanego.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

BUDMAT

Bogdan Więcek,

Otolińska 25, 09-407 Płock

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System oceny 3

Instytut Techniki Budowlanej (ITB)- Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń :
LL-4320/C/LL-163/K/07

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Specyfikacja techniczna: Polska Norma 13964:2005/A1 Sufity podwieszane.

Wymagania i metody badań

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Lp.	Cecha techniczna		Wartość deklarowana		
1	Reakcja na ogień		Klasa A1		
2	Trwałość		Klasa zabezpieczenia przed korozją - B		
3	Materiał		DX51D		
4	Grubość blachy		0,80		
5	Nośność – klasa 1		Z profilem CD 60 gr. 0,50	Z profilem CD 60 gr. 0,55	Z profilem CD 60 gr. 0,60
		dopuszczalna	323	437	545
		graniczna	925	1398	1420
7	Rodzaj powłoki		od Z100 do Z275 g/m ²		

Tolerancje wymiarowe dla wyrobów określone są w PN-EN 13964:2005/A1

7. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 3 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 6

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta . W imieniu producenta podpisał :


Andrzej Marciniak
Kierownik Oddziału Profilowania Blach
.....
Podpis osoby upoważnionej

Płock 01.07.2013